

双柱拉力机价格 拉力机 晟通翔检测技术

产品名称	双柱拉力机价格 拉力机 晟通翔检测技术
公司名称	苏州晟通翔检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇甪直大道38号晟通翔仪器
联系电话	18912645180 18912645180

产品详情

机器保养

定期检查钳口部位的螺钉，如发现松动，及时拧紧；镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁，定期涂一层薄的MoS₂（二硫化钼）润滑脂；定期检查链轮的传动情况，如发现松动，请将张紧轮重新张紧。

油源的保养

定期检查主机和油源处是否有漏油的地方，双柱拉力机价格，如发现漏油，应及时更换密封圈或组合垫；根据机器的使用情况及油的使用期限，定期更换吸油过滤器和滤芯，拉力机，更换液压油。长时间不做试验时，注意关断主机电源。如果机器在待机状态，转换开关应打到“加载”档，因为如果转换开关打在“快退”档，电磁换向阀一直在通电状态，单柱拉力机，会影响该器件的使用寿命。

金属拉力试验机可称拉力试验机对金属，五金橡胶、塑料、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢（以及其它高硬度钢）、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。微机控制电液伺服试验机集电液伺服自动控制、自动测量、数据、屏幕显示、试验结果处理为一体，以油缸下置式主机为平台，配置精密油泵和电液伺服阀、PC机伺服控制器，实现多通道闭环控制，完成试验过程的全自动控制、自动测量等功能，具有性好、可靠性高、升级简易等特点，并可随着试验机测控技术的发展和试验标准的变化而不断充实完善。双柱拉力机价格-拉力机-晟通翔检测技术由苏州晟通翔检测技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州晟通翔检测技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为力学计量标准器具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!