

鲁星碳素信誉商家 石墨转子模具 吉林市石墨转子

产品名称	鲁星碳素信誉商家 石墨转子模具 吉林市石墨转子
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

产品详情

- 1、旋转喷嘴由高纯度石墨制成，喷嘴的结构除考虑应打散气泡外，还利用搅动铝合金熔体产生的离心力，使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合，形成气/液流喷出，增加气泡与铝合金液的接触面积和接触时间，提高除气净化效果。
- 2、一般使用寿命要求达到一个月以上。与其不的转子相比耐用度好3-4倍。大约 700 可达55-65天，大于1000 可达25-35天，在表面做了保护涂层，使用寿命可以延长至50-60天。
- 3、石墨转子在浸入铝液前，吉林市石墨转子，在液面上方100mm左右处预热5min~10min，避免急冷对材质的影响；转子浸入液前必须先通入气体；转子在提出液面后才可停止供气，以防止转子喷头的气孔堵塞。

真空除制动气室内部构造真空除气机具备无残铝、占地面积空间小的优势。此外，因为铝液是在真空的情况下实现除气拌和，石墨转子用途，因而造成的金属氧化物较少，铝液较为整洁。真空除气机的缺陷：1)对铝液的清洁度规定高；2)因为石墨转子安装在底端，而铝液底端的渣较多，石墨转子非常容易损坏。现阶段，真空除气机在市场上运用很少。临邑鲁星碳素制品厂是的生产制造铝用石墨转子的生产厂家，在线耐氧化石墨转子供应，技术生产制造真空除气用石墨转子，更高，与好几家铝及铝合金型材公司拥有 普遍的协作。真挚希望您的致电。

真空除气机在结构上类似于流槽式除气机，分为除气槽和真空除气室两大部分。真空除气室根据铝液流速的不同，可分为单室、双室和多室。与箱式和流槽式除气机的不同之处在于真空除气机的石墨转子安装在除气室的底部。除气室的底部有开槽，使得真空除气室与除气槽相通。当铝液流经除气槽时，除气室在真空泵或者其他方式作用下形成负压，从而提升了真空除气室内的铝液液位。待铝液液位达到了一定高度之后，石墨转子模具，石墨转子开待铝液液位达到了一定高度之后，石墨转子开始转动和喷射惰性气体，对铝液进行除气精炼处理。当除气结束时，解除真空室内的负压，真空室内的铝液液位下降，

直至与除气槽的液位齐平。

鲁星碳素信誉商家(图)-石墨转子模具-吉林市石墨转子由临邑鲁星碳素制品厂提供。鲁星碳素信誉商家(图)-石墨转子模具-吉林市石墨转子是临邑鲁星碳素制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冯经理。