

宁夏华晟 水稳加工 贺兰水稳

产品名称	宁夏华晟 水稳加工 贺兰水稳
公司名称	宁夏华晟节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市金凤工业园区
联系电话	13909571567 13909571567

产品详情

沥青混合料摊铺作业。银川沥青混合料水稳

沥青混合料摊铺工作

快速道路、主干道宜采用两部之上摊铺机协同摊铺，贺兰水稳，其表层宜采用多台全幅摊铺，降低工程施工接缝处。每台摊铺机总宽宜低于6m，一般采用2台或几台摊铺机前后左银川沥青混合料右错开10-20m呈楼梯平台方式同步摊铺，两张中间应该有30-60mm总宽钢筋搭接，水稳材料，绕开行车辙迹带，上下一层宜错开200mm之上。

摊铺前熨平板电脑加热不少于一百度。银川沥青混合料摊铺机迟缓、匀称、持续不间断地摊铺。摊铺速率2-6m/s。全自动地面找平的方式，银川沥青混合料下边层采用镀锌钢丝绳正确引导，上边层采用平衡梁或滑靴并加上薄厚操纵方式。少摊铺温度依据：摊铺层薄厚、温度、风力及下卧层表层温度。松铺系数依据试铺实验明确。

养护及交通管制。银川水稳水稳

养护及交通管制

1)每一段碾压进行经密实度查验达标后，应该马上逐渐养护。

(2)碾压结束即进到养护环节，在这里环节内规定底基层表面银川水稳用洒水车洒水健康养生，每日洒水的频次应视气候而定，但需银川水稳要在全部养护期限内维持底基层表面潮湿情况，可选用麻布袋遮盖，不要用湿黏土遮盖。养护期严禁超载在上行车。

(3)用洒水车洒水养护时，洒水车的打印机喷头要银川水稳用喷雾，不可用高压式喷嘴，以防

毁坏底基层构造。

(4)养护期不可低于7d。

(5)在养护期内应封闭式交通出行。

(1)这也是一种复合材质，关键由沥青、粗、细沥青混合料、矿渣微粉构成有的还添加高聚物和木纤维素拌和而成。

(2)沥青混合料结构是原材料单一结构和彼此联络结构的理念的总数。包含沥青结构、矿物质骨架结构及沥青-矿渣微粉分散系统结构等。

(3)沥青混合料的结构力学抗压强度，关键由宁夏沥青混合料矿物质颗粒物相互间的内摩压力和嵌挤力，及其沥青粉细砂料以及与矿料中间的粘结性所组成。

(4)按原材料构成及结构分成持续级配、中断级配。

(5)按矿料级配构成及空隙率尺寸分成聚集配、半闭级配、开级配。

(6)分成按嵌挤标准和密实宁夏沥青混合料度集配标准组成的沥青混合料，密实度级配的结构抗压强度受气温的干扰很大。

(7)按级配标准组成的沥青混合料。1)飘浮-密实度结构，水稳摊铺，AC型沥青混合料是这类结构典型宁夏沥青混合料性代表。2)骨架间隙结构，水稳加工，沥青砂砾石混和料(AN)和OGFC排水管道沥青混合料是这类结构的典型性代表。3)骨架密实度结构，较多总数的断级配粗骨料产生室内空间骨架，沥青玛蹄脂(SMA)混和料是这类结构典型性代表。

宁夏华晟(图)-水稳加工-贺兰水稳由宁夏华晟节能环保科技有限公司提供。宁夏华晟节能环保科技有限公司在沥青这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华晟一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴部长。