

卧式拉力机报价 晟通翔实验室仪器设备销售 巴中拉力机

产品名称	卧式拉力机报价 晟通翔实验室仪器设备销售 巴中拉力机
公司名称	苏州晟通翔检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇甪直大道38号晟通翔仪器
联系电话	18912645180 18912645180

产品详情

微机控制电液伺服试验机集电液伺服自动控制、自动测量、数据、屏幕显示、试验结果处理为一体，以油缸下置式主机为平台，配置精密油泵和电液伺服阀、PC机伺服控制器，实现多通道闭环控制，完成试验过程的全自动控制、自动测量等功能，具有性好、可靠性高、升级简易等特点，并可随着试验机测控技术的发展和试验标准的变化而不断充实完善。

形变的测量经过形变测量安装来测量，它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。该安装上有两个夹头，经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在一同，当两夹头间的间隔发作转变时，带动光电编码器的轴扭转，光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置，就可以得出试样的变形量。横梁位移的测量其道理同变形测量大致一样，都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。 [2]操作程序与注意事项1) 试验前应先估计试样所需力的大小，以便选择适合的测力度盘（使试验的大力值指示在测力度盘大值的20%以上）。2) 起动液压泵，检查运转是否正常。转动送油阀手轮以打开送油阀，使工作台上升10mm左右，然后逐步关小送油阀。在液压泵继续工作以及工作台基本停止上升的情况下调整平衡铊，使摆锤上方的摆杆左侧面与标定的刻线重合。抬起摆锤检查缓冲阀是否正常，卧式拉力机报价，再转动齿杆使指针对准测力度盘的“零”点。由于上横梁、拉杆和工作台具有相当大的重量，拉力机工厂，须有一定的油压才能将它们升起，卧式拉力机厂家，但这部分油压并未用于试样加载，因此不应反映到试样所承受的力值读数中去。3) 安装试样。WE型材料试验机配有一套不同形状和尺寸的夹头。进行拉伸试验时可根据试样的形状、尺寸和材料软硬进行选择，试样一端夹在上夹头中，根据试样的长短调整下钳口座位置并将试样夹紧；进行压缩或弯曲试验时，将试样分别放在下垫板或弯曲支座上。4) 起动液压泵，旋转送油阀并以一定速度加力。5) 试验完成后关闭送油阀，巴中拉力机，停机取下试样，并缓慢旋转回油阀手轮，使液压缸中油液泄回油箱，工作台下降到原始位置。 [2] 卧式拉力机报价-晟通翔实验室仪器设备销售-巴中拉力机由苏州晟通翔检测技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州晟通翔检测技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为力学计量标准器具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!