

台湾工机减速机gongji

产品名称	台湾工机减速机gongji
公司名称	上海纽西力贸易发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	工机:3KW 706D-1:1:70 台湾:台湾
公司地址	上海市松江区九泾路655号嘉南红塔广场6号楼1002室
联系电话	021-57847180 18964955685

产品详情

台湾工机厂股份有限公司Taiwan Gongji Chang Co.,Ltd.创立于1940年，为台湾地区蜗轮减速机制造经验悠久的工厂，秉持永续经营的企业理念，创造出优良的传动产品。对现有产品的不断改良和新产品的开发，稳健地提升产品的竞争力，在台湾地区首先取得2000年ISO9001国际认证。

台湾工机厂，通过不断地自主研发，以及与全球的制造厂家合作开发，目前已经成为一家综合的传动产品生产商，产品涵盖铝合金工机蜗轮减速机，铸铁外壳工机蜗轮减速机，工机齿轮减速机和工机马达等。除行销台湾市场外，亦行销日本、东南亚、加拿大、美国和中国大陆。在台湾和海外地区，具有高的有明和美誉度。

工机减速机（KOKI减速机）gong tzyh speed reducer透过国内公司上海纽西力贸易发展有限公司（KOKI transmission(shanghai) Co., Ltd.，Gongji Transmission Equipment (Shanghai) Co., Ltd.），负责中国境内工机减速机的技术服务和市场推广。产品包括工机减速机，GONGJI减速机，KOKI减速机，工机蜗轮减速机，台湾工机，工机电机，SOHIX电机。

工机减速机产品特点:

1. 本体:高刚性一体压铸成型。再配合模组化设计及表面烤漆涂装处理，耐冲击，散热佳及耐用美观。
2. 蜗杆:採中碳钢SAE1045材质，经精密滚齿后经高週波热处理后表面可达HRC45蜗杆牙面再经高精度德

製磨床研磨而成。传动效率高，震动小，低噪音及降低温升。另可选配SCM415铬钼钢材质，经精密滚齿后经渗碳热处理后表面可达HRC60°。具极高韧性及耐磨性。

3. 蜗轮:採用铝青铜ALBC2材质铸造而成。配合高精度专用滚齿刀具加工而成。能承受强大衝击力，传动效率高，震动小及运转低噪音。

4. 出力法兰:高刚性一体成型压铸而成。结构强度大，能支撑减速机及马达的重量。活动式固定孔位，可弹性运用于较大固定范围。

5. 培林:採高刚性滚珠轴承。可承受较大轴向负荷及径向负荷。低噪音运转。

6. 油封:入力轴採用VITON双唇油封，出力轴採用NBR双唇油封。耐磨性佳，适用于长时间运转，VITON油封，并可承受具酸硷性及温差较大的工作场合。

7. 润滑油:可长期使用。高传动效率并，延长使用寿命及降低温度。

8. 透气塞:可依减速机适当位置加装透气塞为佳。以避免造成内部压力过大而产生漏油现象。透气塞种类:
a.常态自然型透气塞。 B.5 PSI强迫型透气塞。

9.活动底座:採用高刚性一体压铸成型。刚性佳，可依场合弹性採用正装或反装使用。

可根据客户的对减速机需求特制机种，比如针对电动椅产品配套的高效率减速机已经大量投放市场。

台湾工机，工机减速机，工机蜗轮减速机，gongji减速机，工机电机，SOHIX电机，gong tzyh speed reducer，KOKI transmission(shanghai) Co., Ltd.，Gongji Transmission Equipment (Shanghai) Co., Ltd.，台湾工机厂有限公司

TKA40-30R，TKA40-30L，

TKA50-30R，TKA50-30L，

TKA60-30R，TKA60-30L，

TKB60-30R，TKB60-30L，

TKVE60-30，

TKVQ60-30，

TKA70-30R，TKA70-30L，

TKA80-30R，TKA80-30L，

TKA100-30R，TKA100-30L，

TKA120-30R，TKA120-30L

BH135-60AR，

BHQ135-60A

BHW135-600LR

BHWQ135-600L

BH155-60AR ,

BHQM60-10AI , SV022-130 , TKAE80-R60 , TKBE80-R50 , 706D-12-3KW