

ZA- JYPVP22 - 2 × 2 × 1.5.

产品名称	ZA- JYPVP22 - 2 × 2 × 1.5.
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

ZA- JYPVP22 - 2 × 2 × 1.5.

ZA- JYPVP22 - 2 × 2 × 2.5 ,

一、信号电缆ZA-JYPVP22-2 × 2 × 1.5用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

二、信号电缆ZA-JYPVP22-2 × 2 × 1.5产品代号ZR-JVVP22计算机电缆

DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆

Y-(绝缘代号)高压聚乙烯

F-(绝缘代号)氟塑料

V-(护套代号)聚氯乙烯

R- 表示多股软线芯

P-(屏蔽代号)铜网屏蔽

P1镀锡铜网屏蔽

P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽

电缆名称-计算机电缆

电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3

电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46

电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43

电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R

电缆阻燃-普通阻燃ZR (ZRA、 ZRB、 ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、 DWZ

电缆耐火-电缆耐火NH

电缆防爆-电缆防爆IA

信号电缆ZA-JYPVP22-2×2×1.5本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

1. 电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。
2. 电缆允许在环境温度-40~50的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不低于0
3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。