

型号：HAVP 标准规格：2 × 32 × 0.15 2 × 48 × 0.2

产品名称	型号：HAVP 标准规格：2 × 32 × 0.15 2 × 48 × 0.2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

对讲电缆AZVP 控制电缆KVV (2-61芯)

扩音对讲特种电话电缆 HKDVNVZ

扩音对讲系统电缆ZMMPq 12 × 32 × 0.2-4 × 48 × 0.2

扩音对讲系统电缆RVVP8*0.75+3*1.0MM2电缆安装线

扩音对讲系统电缆HAVP

扩音对讲电缆HKDVNVZ12*24*0.2+2*48*0.2

驱动扬声器电缆HAV 2X32X0.15

对讲电话专用电缆 DJ-NHYVRP3*1.5+14*0.75

扬声器电缆HVA2*23*0.15

扩音对讲电缆\HAVP13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

扩音对讲系统电缆NH-HAVP 13*32*0.15+4*48*0.2

扩音对讲系统电缆NH-HAVP 13*32*0.15 4*48*0.2

1、扩音对讲系统电缆NH-HAVP 13*32*0.15 4*48*0.22、火灾报警系统专用电缆HAVP

2X32X0.15 2X48X0.2HAVP 3X48X0.2 7X2X1/ (32X0.2) 3、 HAVP13X32X0.15 4X48X0.2HAVP
3X48X0.2 7X2X1 (32X0.2) HAVP 2X32X0.15 4X48X0.2HAVP 2X32X0.15 4X48X0.15HAVP
13X32X0.2 4X48X0.2统专用电缆HAVP 13X32X0.2 2X48X0.2统专用电缆HAVP 15X32X0.2
2X48X0.2安装专用电缆HAVP 2X95X0.2安装专用电缆|系统专用电缆HAVP 2X32X0.15
2X48X0.15系统专用电缆HAVP 2X32X0.15 2X48X0.2扬声器电缆 |驱动扬声器电缆 HAV
2X32X0.15HAV 2X48X0.2HAV 2X95X0.2KAVP 12X32X0.2 3X48X0.2KAVP 13X32X0.2
4X48X0.2KAV 2X32X0.2对讲扩音系统专用电缆AZVP 2X32X0.2
3X48X0.2按装专用线|屏蔽电缆|信号电缆AZVP 12X0.5 4X1

扩音对讲系统电缆NH-HAVP 13*32*0.15 4*48*0.2

一 系统专用电缆1 技术参数型号：HAVP标准规格：13×32×0.15

4×48×0.2外径：18±1mm 要求紧而圆所穿喇叭口尺寸：G12 主要特性消噪：消除噪声 7

5%阻抗：特性阻抗33欧防酸、阻燃色标：见样品制作要求：电源线、信号线单独屏蔽二

驱动扬声器电缆型号：HAVP标准规格：2×32×0.15 2×48×0.2外径：14±1mm

要求紧而圆色标：见样品制作要求：电源线、信号线单独屏蔽三 扬声器电缆型号：HAV

标准规格：2×32×0.15外径：6±1mm 要求紧而圆

扩音对讲系统电缆NH-HAVP 13*32*0.15+ 4*48*0.2