

篮球场地坪漆厂家 南京篮球场地坪漆 选择振龙地坪

产品名称	篮球场地坪漆厂家 南京篮球场地坪漆 选择振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

水性超耐磨环氧地坪漆有哪些施工规定？水性超耐磨环氧地坪漆施工步骤也是先基准面解决，打磨抛光好路面，接着就是刷涂底涂剂，刮糙中涂腻子粉层与立涂水泥砂浆层，滚漆水性超耐磨油漆。超耐磨环氧地坪漆的强度可以做到6H，是由于添加了超耐磨粉，篮球场地坪漆多少钱，因为它净重重，下移快，因此在施工的情况下，要持续搅拌，避免出现搅不匀称的状况。水性超耐磨环氧地坪漆有哪些施工规定？的环氧地坪漆除开原材料，篮球场地坪漆厂家，还需要高超的技术，水性超耐磨环氧地坪漆施工对技术的需求较为严苛，对比一般环氧地坪漆，必须充足搅拌直至倒在地板上还必须把握好滚漆技术。

环氧地坪漆与一般漆有什么差别？

1、成膜方法：

环氧地坪漆是组份漆料，成膜特性是环氧树脂胶和环氧固化剂产生化学交联反映，归属于不可避免的成膜特点。一般漆料中，硝基漆归属于物理学干燥种类，醇酸漆归属于氧化聚合方式。

2、性能差别：

环氧地坪漆zui大的特性就在于对混泥土、石料等板材拥有you秀的粘合力。硝基漆经常用在木料上，南京篮球场地坪漆，醇酸漆更适用低表层处理的钢材防锈处理。

3、有机化学性能：

环氧地坪漆耐蚀性强，耐腐蚀、各种、水等，漆膜完好无损。硝基漆和醇酸漆耐水洗性能较弱。用qi油就可以擦下去漆料。

4、机械设备性能：

环氧地坪漆漆膜坚毅，耐磨损，耐冲击。硝基漆漆膜薄，必须多道喷涂才可以做到不错的装潢实际效果。醇酸漆漆膜强度较弱，耐磨损、耐冲击性能差。

5、耐候性能：

环氧地坪漆耐候性能差，不适合室外应用，不然非常容易脱层。醇酸磁漆和硝基漆耐候性能一般，室外应用有2-三年的限期。

环氧地坪漆中混泥土环氧固化剂用量太多，使环氧地坪漆漆膜脆硬；金属催化剂用量不合理，使漆膜过脆，或基材去油去尘不，使基材脏污植物油脂、尘土等，是造成漆膜附着力差的缘故。PU环氧地坪施工后，置放的时间太长，旧漆没经打磨抛光解决和清理解决，或底层含硅改性剂过多，导致再次涂环氧地坪漆后，漆膜间附着力差，乃至发生脱离。

要避免 环氧地坪漆附着力差和摆脱漆膜间造成脱离状况，篮球场地坪漆价格，务必严控混泥土地面固化剂的占比，操纵金属催化剂的用量，对被喷涂的基材要消除油渍，对旧的漆膜或闲置时间太长的漆膜，要清理涂层表层，并打磨抛光光滑清理后再涂新的环氧地坪漆。要手涂的漆，要挑选可手涂的改性剂（尤其是含硅改性剂），并严控加上量，已产生附着力差的环氧地坪漆漆膜，务必树脂吸附整洁，再次清理的墙面或者材料，有效按占比配漆，再次喷涂。

篮球场地坪漆厂家-南京篮球场地坪漆-

选择振龙地坪(查看)由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司是浙江 杭州 ,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在振龙地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创振龙地坪更加美好的未来。