抚顺PVDF美国3M 6008 高纯度 耐化学PVDF粉

产品名称	抚顺PVDF美国3M 6008 高纯度 耐化学PVDF粉
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PVDF:
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

抚顺PVDF美国3M 6008 高纯度 耐化学PVDF粉

聚偏氟PVDF能溶于强极性溶液如二胺等。
抗老化、耐化学药品、耐候、耐紫外线光辐射等性能均较优良。 英文简称 英文名称polyvinylidene difluoride，简称PVDF或PVF2分子式 其分子式为 -(CH2CF2)n
具有比同类的聚四氟更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。
聚偏氟PVDF具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。
聚偏氟PVDF工作温度在-60度--+150度之间。
PVDF对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。PVDF聚偏氟的简称。

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm3,熔点为172°C,热变形温度112~145°C,长期使用温度为—40~150°C。

PVDF聚偏氟的简称。

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm3,熔点为172°C,热变形温度112~145°C,长期使用温度为—40~150°C。

PVDF的特性：

1、可射出及押出之氟化树脂（俗称热可塑性铁氟龙）。

2、之耐化学特性。

3、耐磨，高机械强度及韧度。

4、耐候，抗紫外线及核射线。

5、耐热性佳并有高介电强度。

用途：耐化学性之零件、电线电缆等。

成型条件：干燥：原装包不须干燥

射出温度：180～230℃

模温：60～90℃

押出温度：180～265℃

模头：66～140℃