

# 五官科内镜干燥柜

产品名称	五官科内镜干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	64988.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

五官科内镜干燥柜-北京“福意联”主营的腹腔冲洗液37度加热箱，以其丰富的产品种类及规格，满足了不同用户的贮藏需求。该系列医用液体加温柜采用原装 高质量零配件及环保的翅片式温控系统，另外配备完善的报警安全系统，确保所存样本的安全性。五官科内镜干燥柜技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温度范围	0 ~100		
温度波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

五官科内镜干燥柜性能特点：1、技术参数要求1.1 制冷功率：100W1.2 产品容量：150L1.3

温度范围：2~48 （每度可调可控）1.4 输入电压：AC220~240V 1.5

无噪音设计：噪音低于42dB（A）2、产品功能要求：2.1

制冷原理：无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能2.2

加热原理：PTC陶瓷加热技术，翅片风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀2.3

门锁设计：双安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。2.4 门体设计：三层中空玻璃门2.5

外箱材料：采用冷轧钢板2.6 内胆材料：采用ABS工程塑料2.7 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层2.8

嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、产品结构要求：3.1

产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。3.2

适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%无凝露。3.3

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。3.4 微电脑温度控制器，LED数码显示、触控按键、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外

五官科内镜干燥柜售后服务：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

五官科内镜干燥柜价格