

医用保温柜 手术室内嵌式保暖柜容积150升温度2-48度

产品名称	医用保温柜 手术室内嵌式保暖柜容积150升温度2-48度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78711.00/台
规格参数	公司:福意联保温柜 安装方式:嵌入式安装 用途:洁净手术室保温柜保冷柜
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

北京福意电器有限公司在飞速发展的同时，逐步形成了“售后上”的经营理念。展望未来，福意联人充满信心，必将做出更杰出的成果回报广大客户。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等等。我们热诚外广大客户来人来函洽谈。很荣幸为你提供优良、的售后。

医用保温柜 手术室内嵌式保暖柜容积150升温度2-48度说明：

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的标准做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室必备产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的品牌，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有22个年头。产品在内已深受医院已经净化工程单位的认可，业的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

-----医用保温柜
手术室内嵌式保暖柜容积150升温度2-48度使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80 ，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温人体体温37 ），或高温加温（加温生理盐水60-80 ），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----
-----医用保温柜

手术室内嵌式保暖柜容积150升温度2-48度参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100℃ 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高)：508×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体：箱体外壳均采用3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48℃（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现人管

医用保温柜 手术室内嵌式保暖柜容积150升温度2-48度相关: