

# 山东济宁石英砂雪花白金刚砂喷砂除锈用

产品名称	山东济宁石英砂雪花白金刚砂喷砂除锈用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

网络选择石英砂厂家主要参考点是什么？

答：

网络成为人们学习生活购物的重要途径，各类企业也在利用网络来推广自身的产品，拓展市场份额。灵寿县一航石英砂加工厂在做好线下市场的维护的同时也在积极进行网络宣传，已达到拓展石英砂产品市场的目的。

网络购物时有风险的，因为看不见摸不到这是较大的缺点。所以在网络上选择石英砂厂家是很重要的。

首先、靠前、网络搜索到的石英砂厂家要索取其营业执照等企业信息，以证明其真实性。

第二、有条件可以亲自到石英砂厂家参观了解，或者让其邮寄石英砂产品样品，以样品为准来订购石英砂。

第三、客户要充分了解自己需要订购石英砂的要求，越详细越不会出现订购错误。

优质膨胀蛭石粉做耐高温隔热保温涂料；这种耐高温隔热保温涂料的性能如下：

、以蛭石粉为材料加工生产而成的具有在高温模具、注塑机外表面涂刷一定厚度的ZS-1耐高温隔热保温涂料，1100 的模具表面涂上8mm高温隔热保温涂料模具涂料表面温度就能降低到100 以内，可以有效减少热能损失，提高模具机械的工作效率；

、在高温烟道、排烟管道涂刷3毫米厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料，管道外表面温度一般从500 降低到150 左右，有利于烟气排放，减少冷凝的发生，避免不必要的管道腐蚀；

、在建筑墙体上隔热保温节能，涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料，隔热保温效果好，节能率可以达到60%以上，可以保持建筑内的80%热量不流失，百信蛭石粉涂料防水防潮，防火阻燃等级可以达到A级，高温下无任何有害气体产生，无机环保材质，使用寿命长；

、在钢水包上涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料，减少钢水的热量传导损耗，耐高温、隔热保温效果好，减少钢水包用传统隔热保温材料的重量，有利于钢水包的移动过程中热量散失；

、在工业窑炉外表面仅涂6mm厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料就可以减少热量损失30%以上，1100 的物体表面涂上8mm高温隔热保温涂料物体涂料表面温度就能降低到100 以内。在高温管道、设备、容器的外表面喷涂，可以有效舒缓热辐射和热量的损失，节能率在10%以上；

、在零下30 的箱体涂10mm厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料，24小时箱体里的温度不低于0 ；

、热水罐、染缸保温，在热水罐、染缸外表涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料，降低外表面温度，减少热量散失，减少企业生产成本，提高能源利用率；

、蒸汽管道上涂刷耐高温隔热保温涂料，减少蒸汽热能的损失，保护人身安全；

、一航蛭石粉耐高温隔热保温涂料，在高温环境中涂刷在耐高温的金属板上，保护金属板不受高温，不要超过金属板的高温相界，充分发挥金属板的各项性能指标，减少高温设备制作成本；

、涂刷在炉膛、灶具上涂刷耐高温隔热保温涂料，减少热量损失，提高热能利用率，节能率可以达到60%以上；

牙膏是现代人每天生活必须接触的日用化工品，多数牙膏生产商，采用滑石粉和碳酸钙粉作为添加剂，以增加牙膏的清洁作用，随着现代人营养以及各类吃货人群生活水平的提高，高等的牙膏逐步选用硬度和耐磨度均表现的石英粉作为牙膏的添加剂，因为石英的硬度达到7，而滑石粉的硬度为1，碳酸钙的硬度为3，石英粉无疑能起到更好的清洁牙齿的作用。

但石英粉作为牙膏的添加剂，毕竟是直接与人体口腔接触的材料，纯度和粒度的选择上应该更为谨慎，请选择纯度达到99.5%（二氧化硅含量）以上，白度达到95（原粉白度），粒度在1000目以上的石英粉作为牙膏添加剂。