

台湾奇美abs 品类大全-台湾奇美abs

产品名称	台湾奇美abs 品类大全-台湾奇美abs
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	品牌:通用树脂 型号:757原料 产地:ABS颗粒
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

ABS是一种综合性能十分优良的环氧树脂，在非常开阔的温度范围内有着较高的影响强度和表面层强度，热变形温度比PA、PVC高，规格稳定好。

ABS溶体的流通性比PVC和PC好，但比PE、PA及PS差，与POM和HIPS相近。ABS的流通特点属[非牛顿流体](#)，其溶体黏度与生产加工环境温度和剪切速率都是有关联，但对剪切速率更加比较敏感。

(2) 物理性能

ABS有优异的物理性能，其影响抗压强度不错，能够在非常低的环境温度下应用。即便ABS产品被毁坏，也只有是拉申毁坏而不容易是冲击性毁坏。ABS的耐磨性优质，规格稳定好，又具备耐磨性能，可用

[弯曲强度](#)和缩减抗压强度属塑胶中较弱的。ABS的物理性能受气温的干扰很大。

奇美可根据全方位的原料组成给予四类普遍

[可用的商品](#)

。现阶段，我们都是全世界大的ABS树脂、PMMA和背光源经销商（各自有着20%、10%和33%的市场占有率）。大家的商品均产自台湾台南和中国内地江苏省（总生产能力可以达到380万吨）。除开比较稳定的供应之外，奇美还能够根据已得到验证的加工厂，以清理环境保护的方法生产制造使用性能稳定性的原材料。

ABS的熔融黏度适度，其流通性比聚乙烯、丙烯酸树脂等塑胶要差些，但偏硬聚乙烯、聚碳酸等好些，而且溶体的制冷干固速率非常快。针对表层作涂层解决的ABS产品，除开设好模具外，还应留意加工工艺标准的挑选。的溶体流通性与注入温度和注入工作压力都是有关联，在其中注入工作压力稍比较敏感些。因而，在成形环节中能够从注入工作压力下手，以减少其溶体黏度，提升充模特性。依据ABS中成分的不一样，吸水能力有一定的差别，其标准在0.2~0.5%中间，为了更好地获得较为理想的产品，在成形生产加工以前，大多数作干燥解决。