

实验区零下20度以下低温保存柜

产品名称	实验区零下20度以下低温保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

实验区零下20度以下低温保存柜

福意联FYL-YS-128技术参数:

- 1.输入电压:220V
- 2.制冷功率:110W
- 3.商品重量:30kg
- 4.外部尺寸:550x560x850mm
- 5.压缩机制冷速度快,无氟制冷剂。
- 6.额定功率:50HZ
- 7.额定电流:0.7A
- 8.噪音:小于39dB
- 9.制冷剂:R600a
- 10.温度范围:-30 ~-10 (每度可调可控)
- 11.门锁配置:内嵌式安全锁

12.温度显示:LED温度显示屏幕

13.产品样式:立式侧开门

福意联公司介绍：福意联公司（FUYI.LIAN）以顾客为的理念贯通于每一个合作环节，无论是售前咨询还是售中解惑，乃至售后服务，我们越来越注意顾客的重要性。因此，以顾客为的理念已远远超出为顾客服务的范畴，而上升到‘福意联’发展的战略高度，成为福意联不可忽视的关键理念。北京福意联有限公司在长期的销售实践中，形成了独特的市场优势：产品齐全、合理、信息反馈及时、并能随时随地保障外商直接、周到、完善的售后服务。福意联公司将立足于科研事业，服务于广大实验室工作者，来公司实地考察，我们全体员工将为您提供优良的服务！北京福意联有限公司简介：我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的，周到的服务，的为生存根本，我们始终坚持以用户上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。福意联嵌入式加温箱产品特点：

1.透明玻璃门,适用范围广。

2、采用无氟制冷、压缩机

3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间

4、体积小，方便搬动

5、温度可调控，可在2-48度调节

6、大手把，可方便的开门

7、屏幕加锁设计，

8、下部有底脚，可方便的调平箱体

9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电

10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)

11、可调搁架，方便存放不同类的物品

12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

福意联嵌入式加温箱参数简介：

型号：FYL-YS-50LK 温度：4～38 外型尺寸：430×480×510

mm型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm
型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm
型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm
型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm
型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

实验区零下20度以下低温保存柜

实验区零下20度以下低温保存柜

