

蓟县联塑 联塑一级代理商 恒通装饰

产品名称	蓟县联塑 联塑一级代理商 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

PE给水管冬天如何防冻

PE给水管冬天如何防冻

- 1、在下雪前将屋面雨水斗封堵避免雪水流入，同时将屋面下的沉砂口打开，如有水流入可从清扫口流出。
- 2、在安装时将所有连接管口夹层用玻璃胶沿轴向涂抹均匀，蓟县联塑，不得漏刷或过厚，涂刷黏结剂后要立即找正方能将管子插入，使其垂直并用力挤压静置二到三分钟使接口牢固，切勿插入接后再旋转找方向，以免产生气泡影响黏结质量。封堵后再进行连接，以保证施工过程中即使有水流入也进入不到夹层中。
- 3、在安装PE给水管时保持馆内清洁，有油污时用或擦净，并将所有排水管夹层内的水排干净，避免越冬时在夹层内形成冰瘤撑破夹层外壁。

4、黏结前应检查承插口尺寸和间隙是否匹配，间隙过大的不要勉强使用，封堵每一层的大小管口及地漏避免有水流入。

5、排水管线胀性较大，受温度变化产生的伸缩量较大。每层立管及较长的横管上均要求设置伸缩节。安装伸缩节应预留伸缩量，夏天要5-10厘米；冬季为15-20厘米。

如何对PE管水压试验消毒

如何对PE管水压试验消毒

1、PE管道水压试验后，竣工验收前应冲洗消毒。

2、冲洗时应避开用水高峰，以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。

3、冲洗时应保证PE管路畅通安全。

4、管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。

在对PE管水压进行试验消毒的时候，联塑代理商，冲洗操作是难免的，在使用的时候一定要做到将管材冲洗干净，不能存在残留，冲洗干净了之后才能开始它的施工操作。

pe管材热胀补偿的方法

一、热补偿：设法降低pe管材的刚度，使其变得柔韧而富有弹性，联塑供应商，在管道热胀时能产生一定程度的自由弹性变形，来吸收热胀伸长，联塑一级代理商，达到降低热应力的目的。热补偿有两种方法：

1、自然补偿：利用管道布置的自然走向或有意增加弯头数量及增大弯曲半径，使管道弹性增大的方法称为自然补偿。在固定支架之间所形成的弹性管道，就能利用其弯曲或扭转变形来补偿热应力。

2、补偿器补偿：pe管材受敷设条件限制，不能采用自然补偿时，需在管道上加装补偿器

，来吸收热胀伸长。火力发电厂常用的补偿器，具有较大的补偿能力和承压能力；另一种波形补偿器一般只适用于压力小于0.59MPa的汽水管道，以及烟、风管道。

二、冷补偿：它是利用在冷态时预加一个与热胀方向相反的拉应力，用以抵消热伸长时的热应力。

pe管材热胀补偿的方法主要是这些方法，如果出现了一点缺陷，有的时候往往会需要通过补偿的方式弥补部分缺陷，使其正常使用，避免因为一些故障影响。

蓟县联塑-联塑一级代理商-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市恒一通装饰建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!