

全自动脱漆超声波清洗机

产品名称	全自动脱漆超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	1850000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动脱漆超声波清洗机工作原理：

通过超声波发生器将高于20kh频率的有震荡信号进行电功率放大经震动通过清晰介质中的声辐射。使清洗液分子震动并产生无数微小气泡并在物体表面产生上千个大气压的瞬间高压爆破即空化效应。附着在表面的污物自动剥离。无死角全方位清洗，是其它清洗方法无可比拟的。且不破坏工件表面。

全自动脱漆超声波清洗机描述：

生产非标型工业清洗设备，我们的每一台设备都是按照不同客户的工件清洗需求而设计、生产的，以上描述中产品视频及图片均取材于已出货并投入客户车间清洗使用的设备。若您对本台全自动链网通过式超声波喷淋清洗线感兴趣，请结合本设备产品描述咨询在线客服，或直接致电销售热线。

全自动脱漆超声波清洗机价格：

如以上“关于产品描述”的说明——出于行业特殊性，每一台非标设备均根据客户的清洗工艺、清洗量、设备材质、规格、零配件要求等量身定制，因而价格并非，描述中价格仅供参考。终价格以客户与先泰客服人员及销售商定为准。

全自动脱漆超声波清洗机生产：

除投入式超声波振板、单槽式超声波清洗机等小型设备存有现货外）所有大型非标清洗设备均需客户下单后再进行生产，各大型非标清洗设备生产周期为25~45个工作日不等。请各位尊敬的客户结合自身需求，适时下单。

全自动脱漆超声波清洗机付款：

已开通支付宝，支持在线支付功能。为提高我公司的在线交易水平，欢迎各位客户使用在线支付功能。

为一般纳税人，可开具增值税发票。

全自动脱漆超声波清洗机主要参数：

频率： 20KHz ，可以分为低频，中频，高频3段。

清洗介质：采用超声波清洗，一般两类清洗

剂：化学溶剂、[水基清洗剂](#)

等。清洗介质的化学作用，可以加速超声波清洗效果，超声波清洗是物理作用，两种作用相结合，以对物件进行充分、彻底的清洗。

[功率密度](#)

：功率密度=发射功率（W）/发射面积（cm）通常 0.3W/cm，超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，全自动脱漆超声波

清洗机清洗效果越好。但对于精密的、[表面光洁度](#)

甚高的物件，采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生“空化”腐蚀。

超声波频率：超声波频率越低，在液体中产生的空化越容易，产生的力度大，作用也越强，适用于工件（粗、脏）初洗。频率高则超声波方向性强，适用于精细的物件清洗。

清洗温度：一般来说，超声波在30 -40 时的空化效果好。清洗剂则温度越高，作用越显著。通常实际应用超声波时，采用50 -70 的工作温度。

全自动脱漆超声波清洗机优点：

清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致

清洗速度快，提高生产效率

全自动脱漆超声波清洗机不须人手接触清洗液，安全可靠对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净

对工件表面无损伤

节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

全自动脱漆超声波清洗机特点：

超声波工作时间1-60分钟任意可调，亦可长时间工作，适合不同场合使用；

清洗器网篮采用不锈钢网筛氩焊成形，提高清洗效果。

清洗器外壳采用优质不锈钢板制作，美观大方。

全自动脱漆超声波清洗机清洗槽采用优质不锈钢加工而成，防水性能更好。

采用优质进口部件，超声波功率转换效率高、功率强劲、清洗效果好。

超声波清洗设备材质及结构：

全进口加厚不锈钢，耐酸碱，美观耐用

自动恒温系统30-110 可调

二十四小时连续工作，适应大批量生产。

全自动脱漆超声波清洗机使用事项

电源及加热器电源必须有良好接地装置。

严禁无清洗液开机，即清洗缸没有加一定数量的清洗液，不得开[超声波开关](#)。

有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。

全自动脱漆超声波清洗机禁止用重

物（铁件）撞击清洗缸缸底，以免[能量转换器](#)晶片受损[超声波发生器](#)

电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。

清洗缸缸底要定期冲洗，不得有过多的杂物或污垢。

每次换新液时，待超声波启动后，方可洗件。

全自动脱漆超声波清洗机保养规范：

电源为交流380v。（[三相四线](#)）

先将[超声波电源](#)和清洗槽之间的信号线连接。（对号连接）

将清洗槽内加入液体，高度约为300mm。储液箱内液体达到储液箱高度的一半即可温度40-55度佳。

全自动脱漆超声波清洗机将要清洗的工件放入清洗槽内，工件尽量不要直接接触底部。不要对清洗槽侧壁进行撞击。

设定好超声波所要工作的时间（注意时间不可为零），按下超声波的启动按钮，超声波开始工作。

清洗时间根据工件的油污程度自行确定。

全自动脱漆超声波清洗机循环过滤关闭时请将过滤出水阀门关闭。

定期清理清洗槽底部的油泥。

夏季如果长时间（7天）不使用设备应将清洗槽内的液体排放干净，冬季要保证槽内不结冰。

车间内如灰尘较大，应每月使用压缩空气将配电柜内的灰尘进行清理。

全自动脱漆超声波清洗机售后服务：

一、安装前准备工作

- 1、我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验。
- 2、发货前3天，我方将以口头或书面形式将设备安装前准备条件提前通知很终用户，准时发货。

二、全自动脱漆超声波清洗机质保期内所提供服务

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司部会对设备的使用状况回访；
- 3、我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到实用现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
- 4、全自动脱漆超声波清洗机根据客户的要求，进行有关使用等方面的技术指导。
- 5、质保期内由我方设备出现的故障，在接到客户及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了，广东省范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。
- 6、您只需拨打联系我们，我们就会为您解决任何技术问题。我们将24小时为您提供很厉害的服务！

三、全自动脱漆超声波清洗机质保期结束后所提供服务

服务范围：质保期结束后，当设备出现故障时，卖方负责维修，买方需支付所更换配件费用（按材料采

购成本计价)；

四、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务

- (1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
- (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏;
- (3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。