

汇能精电I路灯专用控制器

产品名称	汇能精电I路灯专用控制器
公司名称	北京汇能精电科技股份有限公司深圳分公司
价格	.00/个
规格参数	汇能精电:100W-5000W 逆变器:260W-5000W 一体机:1000w-5000W
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道长发中路5号云里智能园3栋502室
联系电话	13410186965 13410186965

产品详情

采用ST、IR的高品质、低失效率器件，确保产品的使用寿命

超宽范围的工作环境温度,在-40 ~ +60 温区内不降容满载连续运行 支持铅酸蓄电池和锂电池电池类型

具有锂电池自激活功能和低温保护功能，温度保护阈值可自行设定 MPPT充电大DC-DC转换效率98%

先进的MPPT大功率点跟踪技术，跟踪效率不小于99.5% 超快的大功率点跟踪速度，同时保证跟踪效率

多波峰大功率点的准确识别跟踪 具有充电限流功能，限流值可设置

具有锂电池低温限流充电功能，温度值及限流值可设置

全数字高精度LED负载恒流驱动，电流控制精不大于 $\pm 2\%$

具有365天亮灯控制技术的负载智能降功率模式 LED负载智能降功率模式 LED负载输出效率大可达96%

光伏阵列和负载的超功率限制功能 在额定功率、电流范围内可任意调节额定输出电流

具有实时电量统计记录功能 通过手机APP和PC机监控设置软件可以监控和设置参数及负载模式

基于RS485通讯总线的标准Modbus通讯协议，通讯距离更长

外接专用物联网模块配合云服务器监控软件，可实现多机远程集中监控功能 通讯接口具有对外供电功能

全面的电子保护功能 采用铝型材散热外壳，优良的散热特性，IP67防护等