

江西萍乡石英砂雪花白金刚砂儿童沙滩用

产品名称	江西萍乡石英砂雪花白金刚砂儿童沙滩用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

蛭石孵化时候需要注意的事项是什么？

答：

用膨胀蛭石孵化龟鳖蛋可以有效的提高孵化率，比传统孵化时用的河沙效果好很多，并且在管理上也有很多优势，所以现在一般人们都选择用膨胀蛭石孵化龟鳖蛋。

用膨胀蛭石孵化龟鳖蛋时候需要注意的一些事项。

孵化蛭石需要的客户采购时您要注意大部分蛭石厂家由于所建膨化炉为缩短膨化时间、提高温度会在燃料加入汽油或在原矿蛭石喷撒化学助剂等一类辅助材料，如果您应用于孵化行业那么在采购过程中一定杜绝此类产品。

应用于孵化行业的蛭石为高温膨胀蛭石制作而成，近几年来应用广泛的膨胀蛭石以它独有的优势基本普及整个孵化行业。

孵化蛭石一般用2-4mm适宜，近几年也有订购3-7mm、4-8,mm甚至更大粒度的金颜色膨胀孵化蛭石以及银白色孵化专用蛭石产品。根据我厂多年来的经验总结出并生产了孵化专用蛭石。此类蛭石不包含任何化学添加剂及任何有害物质，属于无机环保的，可大大提高孵化成活率。

孵化使用上的粒度选择，有些用过孵化的人员可能都会清楚，颗粒过小、过大都不利于孵化，过小的蛭石容易粘贴在蛋上面，增加操作。过大的颗粒会导致温度不均等。

产品部分优点：

- 1、产品质量轻，操作方便，检查蛋的发育情况也方便；
- 2、保温性能好，不容易受外界影响；
- 3、膨胀蛭石保湿性能好，不用经常喷水；
- 4、膨胀蛭石属于片状多孔结构透气性能好，更有利于蛋的发育；
- 5、产品质地柔软，抗震性能好，更有利于保护龟蛋，等等。

需要注意的事项：

- 1、较重要的是一定要将膨胀蛭石完全消毒，避免细菌受到传染龟蛋。
- 2、注意湿度不要太高。因为蛭石能含较多水份，不必过多喷水，不少没有孵化经验的朋友，总会很勤快地三天两日地观察龟蛋，并担心蛭石太干不利龟鳖胚胎发育而频繁喷水，结果可想而知。
- 3、喷的水要干净，至少是自来水。
- 4、没事较好少动龟蛋。不过有朋友做过，常将龟鳖蛋取出检查，看看龟鳖胚胎发育的程度，有没有血丝啦，有没有成形啦，较后也能孵出龟鳖苗。我觉得除非你想试验取得科学数据，否则还是少动为好。
- 5、发现坏蛋一定要及时取出，否则容易受到传染其他好蛋，不要抱幻想粘有蛭石的龟鳖蛋还能孵出龟鳖苗。

1、向李氏比重瓶中加入煮沸并冷却至约20℃的蒸馏水至零刻度，塞紧瓶盖。

2、在 20 ± 1 ℃恒温水槽中静置1h后，调整水面准确对准零刻度，擦干瓶颈内壁附着水，通过长颈玻璃漏斗慢慢加入洗净干燥的砂滤料样品50g，边加边向上提升漏斗，避免漏斗附着水及瓶颈内壁粘附样品颗粒。

3、旋转并用手轻拍比重瓶，以驱除气泡。塞紧瓶盖，在 20 ± 1 的恒温水槽中静置1h后，再用手轻拍比重瓶，以驱除气泡，记录瓶中水面刻度体积。

国内贸易商还是国外客户出口蛭石产品都需要注意以下几个事项：

靠前、膨胀之后的蛭石存在一定的比较容易碎.不易揉捏的弊端.所以在运输当中应该注意尽量不要来回装卸车.而且在装车时应该注意不要踩踏的太多.虽然影响不是太大.但是多少还是有一定的影响的.而在使用中更不应该来回揉捏等.

第二、膨胀蛭石在装货运输一段时间后体积会相对缩小一些，往往运输到客户那里都达不到膨胀蛭石装货时候的原来体积，许多蛭石厂家为了多装一些货物，往往把货物装的很高，装的非常高这是运输蛭石货物违规行为中较常见的。而司机为了多赚一些运费费用也不阻止。这种行为是违规的，交通法规明文规定不准非常高超重车上路，原因就是太危险！

第三、在蛭石运送到储存中应该注意要把蛭石放在阴凉干燥的地方.因为蛭石有一定的吸水率.经过吸水蛭石虽然不容易碎.但是用着效果会不太好.而蛭石在存放时不易落得太高.这样会把下边的蛭石压坏.

第四、目前就当前蛭石企业规模来看，真实生产蛭石产品的厂家很少参与出口贸易，而是直接供应货物，所以国外客户朋友们如果找到蛭石供应商，那么一定考虑一下是否是真实的生产厂家。