

上海 ASTP-120通讯线特性阻抗为120 的铠装双绞屏蔽电缆

产品名称	上海 ASTP-120通讯线特性阻抗为120 的铠装双绞屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:ASTP-120通讯线 产地:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

上海 ASTP-120通讯线特性阻抗为120 的铠装双绞屏蔽电缆

ASTP-120通讯线特性阻抗为120 的铠装双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、zui大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐zui适当的产品,铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，zui内层屏蔽一端接地

1)ASTP-120通讯线导体: 多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共四股导体, 外径: 0.91 +/- 0.03mm2)绝缘:实芯PE绝缘, 外径: 1.90 +/- 0.03mm3)*屏蔽:铝箔屏蔽4)引流线:多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共一股, 外径: 0.91 +/- 0.03mm5)第二屏蔽:铝镁编织网屏蔽, 覆盖率为55%6)内护套: 黑色PVC, OD: 8.0mm +/- 10%经测试ASTP-120数据电缆zui大的通信距离约为1219M, zui大传输速率为10Mb/S, 传输速率与传输距离成反比, 在100Kb/S的传输速率下, 才能达到zui大的通信距离, 如果需传输更长的距离, 需要加STP中继器。此电缆一般zui大支持32个节点, 如果使用特制的芯片, 可以达到128个或者256个节点, zui大的可以支持到400个节点。因ASTP-120数据电缆介绍接口具有良好的抗噪声干扰性, 较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为*的串行接口。因为接口组成的半双工网络, 一般只需二根连线, 所以接口均采用屏蔽双绞线传输

ASTP-120, 通讯线特性阻抗为120 , 铠装双绞屏蔽电缆, RS485双绞线

ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

RS485电缆|铠装STP-120 (for RS485 & CAN) |RS485电缆标准的1线对RS-485通讯电缆，

RS485双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG

。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

RS-485通讯电缆技术参数

特性阻抗: 120

直流电阻: 57.5 /km

工作温度: -30 到70 之间

带米标识，分100米、200米、300米，500米成卷包装、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000