

13%玻纤PA66美国杜邦70G13HS1L高强度

产品名称	13%玻纤PA66美国杜邦70G13HS1L高强度
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	36.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G13HS1L 产地:热稳定;玻纤增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

13%玻纤PA66美国杜邦70G13HS1L高强度

PA66(尼龙66) 70G13HS1L/陶氏杜邦

特性：热稳定，玻纤增强

用途：健身器材，体育用品，电气应用，汽车应用

加工方法：注塑

参数：比重：1.22g/cm³ 吸水率：7.1% 拉伸强度：103.4MPa 拉伸强度：82.7MPa
断裂伸长率：2%

13%玻纤PA66美国杜邦70G13HS1L高强度

Zytel/Dupont/PA66/Resin聚酰胺尼龙

- 1.PA66美国杜邦101L中粘度 通用级
- 2.PA66美国杜邦101F中粘度 通用级
- 3.PA66美国杜邦8018 玻纤增强14%超韧级
- 4.PA66美国杜邦ST801,ST801A耐低温,耐韧性

5.PA66美国杜邦ST801AW,ST801AHS超韧级,耐油性

6.PA66美国杜邦103HSL热稳定级

7.PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级

8.PA66美国杜邦FR50玻纤25%阻然V0级

9.PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级

10.PA66美国杜邦FR10纯树脂,阻然V0级

11.PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然

12.PA66美国杜邦70G13L玻纤13% 高强度

13.PA66美国杜邦70G13HS1L玻纤13% 高强度

14.PA66美国杜邦70G43L玻纤43% 高强度

15.PA66美国杜邦70G33L 70G33玻纤33% 高强度

16.PA66美国杜邦70G30L玻纤30%

17.PA66美国杜邦70G30HSLR玻纤30% 高强度，高刚性

18.PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、

家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，

还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求

。这些特殊改性材料经特殊配制，