

HZ-29-02 湿拌砂浆专用外加剂（A、B型）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | HZ-29-02 湿拌砂浆专用外加剂（A、B型） |
| 公司名称 | 四川恒泽建材有限公司 |
| 价格 | 3300.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:湿拌砂浆 型号:A、B型 产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市新津工业园区新材料产业功能区新材18路 南侧 |
| 联系电话 | 028-82518088 13565961945 |

产品详情

特殊产品系列

HZ-29-02 湿拌砂浆专用外加剂（A、b型）

产品简介

湿拌砂浆外加剂，本品融合了多种高效组分，在不改变水泥固有性能的前提下，达到了较高的保水性、良好的和易性、合适的开放时间、抗裂抗空鼓性能优异等功效。加入本产品后，在满足砂浆各龄期的强度指标的前提下，改善了砂浆的工作性、降低了劳动强度、提高了工作效率和工程质量，从而达到理想的施工效果。

适用范围及注意事项

适用于各种工业和民用建筑砌体、内外墙抹灰、屋面、地平、公路、水池、管道等混合砂浆的配置。使用前应由技术人员配合工程实验人员进行适应性调试，确定配比、掺量。

性能特点

- 1.掺入本产品后的砂浆具有良好的流动性和保水性，工作性能优良，具有良好的粘结性和耐久性；
- 2.掺入本产品后，可防止硬化后的砂浆抹灰面出现裂痕、空鼓、脱灰等现象；

3.砂浆硬化后，可有效地提高砂浆的抗压、抗渗、抗冻性。

使用方法

A剂推荐掺量为3.0~5.0Kg每方，B剂推荐掺量为6.0~8.0Kg每方，根据水泥的品种、集料的不同，掺量需根据技术人员实验 配比情况调节,以达到技术效果和经济效益。

注意事项

- 1.本产品拌制的砂浆严禁直接用于干砖、干增和干地面上,使用前需用水润湿；
- 2.建筑水泥应符合GB175-2007 ;粉煤灰应符合GB/T 1596—2005中F类 级或以上标准;建设用砂应符合GB/T 14684 —2011；
- 3.掺量应按照正确的配合比进行掺入，严禁掺量不足或掺量过多。

包装与贮存

- 1.本产品使用罐车散装或协议吨桶装；
- 2.保质期为三个月，超期经试验合格后仍可使用；
- 3.单独存放于阴凉干燥处，防止与其他化学产品交叉污染。