

# 欧洲总线电缆EIB-BUS 2x2x0.8 YCYM2\*2\*0.8KNX线

产品名称	欧洲总线电缆EIB-BUS 2x2x0.8 YCYM2*2*0.8KNX线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号规格:EIB-BUS 2x2x 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

欧洲地区系统总线电缆线EIB-BUS 2x2x0.8 YCYM2\*2\*0.8KNX线

缆 EIB EUROPE BUS，该电缆线专为大厦\*智能管理系统如中央空调、暖气片、自然通风、按时、能源供应、防盗锁等的操纵管理方法而设计方案。该电缆线主要是由感测器(发送数据信号)和意见反馈(接受数据信号)两部份构成。该系统总线电缆线可安装铺设于干燥和湿冷的室内空间、线槽或管线内。根据带\*\*安装电缆线，合乎DIN VDE 0815要求，0.8mm实芯裸铜线电导体，电缆线规格为2X2X0.8mm。4根实芯电导体绞生成一星绞组，铜芯电缆色调为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜\*\*，电缆线在不锈钢水槽中以4kV高压（1分钟）做高压检测。外护线套为PVC翠绿色，与此同时也有无卤素型能够购买。

2.特点与复合性：计算机接口YCYM2\*2\*0.8KNXEIB系统总线控线的应用：普遍用以楼宇智能化管理方法/自动控制系统，如灯光效果分散控制、加温、中央空调、排风系统、能源管理体系、百叶窗帘、时间管理及锁住系统软件等。电缆线可铺设于墙泥左右、墙泥中、管路中合电缆线管内，适用干燥及太潮的房间内。

3.产品构造：EIB安装关键包含：感应器（发送数据信号），如挡气泡玻璃、电源开关、恒湿器、红外感应、风速计、计时器等；电动执行机构，如模块、电加热器、自然通风、照明灯具、遮阳板等。

4.性能参数：电导体电阻器，大73.2  $\Omega$ /km；接地电阻，小100M  $\Omega \cdot km$ ；电容器，线单挑，800Hz时标准值100nF/km；感，800Hz时标准值0.65mH/km；电容耦合，800Hz值300k pF/100m；特性阻抗，100kHz时标准值85  $\Omega$ ；1MHz时标准值75  $\Omega$  衰减系数，10k Hz时标准值3.5dB/km；100k Hz时标准值8dB/km工作标准电压（非供电系统应用），300V；

欧洲总线电缆，EIB-BUS 2x2x0.8，YCYM2\*2\*0.8，KNX线