

衢州pvc管 pvc管子 合肥鲁发

产品名称	衢州pvc管 pvc管子 合肥鲁发
公司名称	合肥鲁发商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区池阳路与棠樾路交口东北丰汇钢材市场
联系电话	13500505890 13500505890

产品详情

连接方式、配件

UPVC给水管的连接方式与配件一直是制约其在工程中应用的重要因素。经过10多年的应用实践，管材连接技术与配件的开发研制均有长足的发展与进步。

目前，国内已可生产口径大于等于63mm的柔性接口(R—R)管材，口径在63mm以下的亦可采用柔性的活接头方式予以连接。可以说，粘接接口(T—S)方式将逐渐被柔性接口方式所取代，这是大势所趋。配件方面，pvc管子，90年代初手工制造配件的方式已基本淘汰，pvc管材厂家，近几年厂家已生产出采用粘接方式连接的三通、弯头等，也有采用钢塑配件替代的。99年4月，江苏某厂已成功开发出柔性接口的全塑化三通、弯头等配件，口径100mm、150mm、200mm三种，pvc管价格，基本满足了小区UPVC给水管道工程的需求。

适用范围

UPVC给水管主要适用于室外埋地供水管道，国内水司统计资料表明，选用口径多在250mm及其以下。在建筑给水(室内给水)方面UPVC管也有应用，但效果并不理想。近年来，随着聚、聚丁烯、交联聚乙烯、铝塑复合管的兴起，UPVC管将会迅速淡出建筑给水工程领域。

PPR管材

PP-R管又叫三型聚管，采用无规共聚聚丙烯成为管材，注塑成为管件，是欧洲90年代初开发应用的新

型塑料管道产品。PP-R是80年代末，采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机的均匀聚合（无规共聚）而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。

PPR管材的特点

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点。1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200.3、耐热性较好。PP-R管的维卡软化点131.5℃，高工作温度可达95℃，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃、工作压力1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下（20℃）使用寿命可达100年以上.5、安装方便，连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本体的强度。6、物料可回收利用。PP-

R废料经清洁、破碎后回收用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

PE燃气管道在不停气的情况下有如下几种抢修方法：对于管道局部小孔洞状泄漏，先封严泄漏点，再采用电熔鞍型管件挡住破损点，利用PE管材的热塑性使鞍型管件与管道管壁熔为一体，从而达到修复的目的。当De90以下的管道发生较大的破损时，可利用管道本身的柔软性，在破损处两端用夹管器将管道夹扁来气源切断，更换破损管道，在管道两端用电熔套筒焊接进行修复。对于De90以上的管道的破损，可使用PE管道封堵机，衢州pvc管，基本配置由阀箱、钻孔机、封堵机和堵头组成。阀箱功能为定位和作为操作平台，用于工序间的转换及提供必需的旁路通道口；钻孔机功能是带压钻孔；封堵机功能是在维护抢修时封堵施工管段的两端；堵头机功能是在完成维护抢修施工后，对钻孔处进行密封处理。

衢州pvc管-pvc管子-合肥鲁发(推荐商家)由合肥鲁发商贸有限公司提供。合肥鲁发商贸有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥鲁发领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥鲁发更加美好的未来。