

PA6美国RTP VLF 80207 A 注塑级 长玻璃纤维40%

产品名称	PA6美国RTP VLF 80207 A 注塑级 长玻璃纤维40%
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	52.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6Tm为220-230，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。

PA6应用：

- 1.在工业上广泛应用于制作各种座椅、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、轴承、圆柱齿轮、凸轮、滑轮、涡轮、推进器、螺钉、螺帽、高压密封圈、阀门座、高压油管、电缆护套等。
- 2.在电子电器工业中，可做绝缘插座、支撑架、连接器、卷线轴、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件外壳等。
- 3.在日用品方面可制成梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品以及薄膜作为包装材料。
- 4.运输：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。
- 5.纺织：纺织梭拉链、人造纤维。
- 6.建筑：户车、尼龙皮（农业用）。