

陕西西安ZR-SYV75-3阻燃型视频同轴电缆 视频监控线

产品名称	陕西西安ZR-SYV75-3阻燃型视频同轴电缆 视频监控线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:ZR-SYV75-3 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

陕西西安ZR-SYV75-3阻燃型视频同轴电缆 视频监控线

视频同轴电缆规格型号内导体mm 绝缘外径mm 成品外径mm

视频同轴电缆SYwV50-21x0.68 2.2 4SYwV50-31x0.9 2.95 5.8SYwV50-51x1.4 4.8

7.9SYwV50-77x0.75 7.25 11SYwV50-97x0.95 9 12.2SYV50-127x1.15 11.5 15SYV50-157X1.54 15

19SYV50-1719X1.04 17.3 22SYV75-37X0.17 3 5SYV75-41X0.59 4.8 6SYV75-51X0.75 5.7

7.9SYV75-71X1.15 7.25 10.3SYV75-91X1.37 9 12.2SYV75-12 7X0.6311.5 15

ZR SYV75-3阻燃型视频同轴电缆 视频监控线

SYV同轴电缆SYV系列实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套视频同轴电缆2特性

1、抗干扰性能良，阻抗均匀2、防潮能力好，使用寿命长3、低衰减，低电容4、高传输，结构稳定3说明

1、产品参考标准：GB/14864-19932、内导体采用单支或多支铜线绞合3、特性阻抗75 实

芯聚乙烯绝缘4、屏蔽编织：AL/铝合金，CCAM/铜包铝镁，BC/裸铜，TC/裸铜镀锡5、铝箔屏蔽6、聚氯乙烯护套7、适用于-20 -70 使用4应用

适用于1GHZ以下模拟信号和高速数字信号传输适用于电视、广播信号控制及有关信息传输适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中信号传输具体适用于视频监控系統、公共天线、闭路电视监控系统、无线电通讯、传输系统及单向系統控制或高频率机器内部配线

75代表阻抗性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.SYV75-3传输在300米之内效果好.SYV75-5传输在800米内效果更好.75-3传输距离 100米75-5 传输距离 300米75-7 传输距离 500--800米75-9传输距离 1000---1500米75-12传输距离 2000----3500米

ZR-SYV75-3，阻燃型视频同轴电缆，视频监控线，视频线