

# 陕西西安RS485 2\*2\*1.5通信电缆STP120屏蔽对绞总线电缆

产品名称	陕西西安RS485 2*2*1.5通信电缆STP120屏蔽对绞总线电缆
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号规格:RS485 2*2*1. 产地:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

## 产品详情

### 陕西西安RS485 2\*2\*1.5通信电缆STP120屏蔽对绞总线电缆

RS485电缆，RS485电缆价格产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为1\*2\*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体\*屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件。 RS-485通讯电缆 RS485通信电缆STP120屏蔽对绞总线电缆、

RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。 9842型通讯电缆，2对RS-485通讯电缆是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。 9841型通讯电缆1对RS-485通讯电缆：2X 1.5白兰线芯对绞，独立镀锡铜丝地线，铝箔/聚酯复合带\*覆盖,+镀锡铜丝屏蔽，灰色PVC外护套

RS485 2\*2\*1.5，通信电缆，STP120屏蔽对绞总线电缆

屏蔽双绞线用途：用于RS485通讯、电器仪表、电讯广播系统、楼宇对讲系统、视频系统、链条随行通讯，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中.产品结构：1:环保材料绝缘/二芯对绞电缆2:镀锡铜丝线芯3:铝箔屏蔽+镀锡铜丝编织网屏蔽4: 环保阻燃材料护套使用条件：1：使用温度（ ）：  
-40 ~ +60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -5 ；4:允许弯曲半径:10倍

RS485 2\*2\*1.5，通信电缆，STP120屏蔽对绞总线电缆销售总监郭经理，全国供货