

# 重庆MKVV15\*1.5矿用多芯控制电缆 煤矿安全标准

产品名称	重庆MKVV15*1.5矿用多芯控制电缆 煤矿安全标准
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MKVV15*1.5 产地:天津
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

## 产品详情

重庆MKVV15\*1.5矿用多芯控制电缆 煤矿安全标准

MKVV15\*1.5矿用多芯控制电缆 煤矿安全标准

煤矿用控制电缆执行标准:MT818-1999MKVV

煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 (2-37芯) × (0.75-2.5mm<sup>2</sup>)  
敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

MKVV22 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆  
(2-37芯) × (0.75-2.5mm<sup>2</sup>)

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力的固定场合。

MKVV32 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

(2-37芯) × (0.75-2.5mm<sup>2</sup>) (国标) 产品介绍-矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVVP矿用屏蔽控制电缆MKVV32矿用控制电缆MKVV RP矿用屏蔽控制电缆矿用控制电缆MKVV22矿用阻燃控制电缆矿用监控电缆矿用控制电缆型号MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVP,MKVVRP

天津市通联线缆有限公司主要经营矿用屏蔽信号电缆, 矿用阻燃信号电缆, 煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆, 煤矿用阻燃通讯电缆、市内通信电缆, 电气装备用电线电缆, 矿用通信拉力电缆  
MHYBV-7-1 MHYBV-7-2

MKVV15\*1.5矿用多芯控制电缆 煤矿安全标准1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999??2  
、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V 及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：  
：矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯  
适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯  
MKVV32,MKV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP  
0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯  
主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯  
使用特性：矿用控制电缆导体的\*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。  
矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。  
对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

MKVV15\*1.5，矿用多芯控制电缆，煤矿用电线电缆，销售总监郭经理，面向全国供货