

: 2路IP远程电源管理器 SP-2L

产品名称	: 2路IP远程电源管理器 SP-2L
公司名称	上海铭凡网络科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:HASUS 型号:SP-2L 类型:远程电源管理器
公司地址	嘉定区宝安公路2889号2幢A1516室
联系电话	021-64360927 13764573975

产品详情

品牌	HASUS	型号	SP-2L
类型	远程电源管理器	远程唤醒	支持远程唤醒
电源管理	支持电源管理	OEM	可OEM

产品功能:

透过网络或电话语音控制端设备电源开关代替人员亲临现场lcd面板直接查看目前设备id, 温度, 总电源及各路电源最多可串接至16台samrtpower, 控制高达128路电源开关主动侦测二组电源回路是否正常具有过载断路保护器, 防止电路过载损坏设备可外加温度侦测器, 依环境温度变化控制电源开关可透过console执行电源开启/关闭/重新开启管理性能支持近端手动开关电源支持电源顺序启动设定, 防止全部开关同时启动, 造成瞬间过载影响设备运作提供20组可自行设定的账号与密码, 管理不同的电源开关繁体中文, 英文, 双语言接口, 可自行切换可预约开关机时间, 及安排电源工作行程提供ping连接设备的网络功能, 当设备当机时可自动重启设备支持windows、linux执行安全关机作业, 防止系统损坏支持wake on ring功能, atx的设备也可以正常启动侦测各路电源电流是否正常, 每路电源均有过载电路保护器防止电流过载损坏设备简讯、电子邮件告警, 实现对重要设备实时监测及告警记录使用者操作讯息及操作异常讯息, 供使用者日后查询提供api接口, 管理者可自行发展控制软件每一回路皆可侦测ups低电位讯号, 提供设备安全关机作业提供远程网络在线韧体更新功能ce、fcc认证

产品规格:

型号

sp-2l

电源插座

nema-15r

最大总输出电流

15a

电源输入

85-60hz

电源频率

50-60hz

操作温度

0-60

消耗功率

4.5w

机身净重

0.72kg

外形尺寸

153 x135 x44mm(w* d* h)

产品名称	sp-2l	sp-4l	sp-8l
internet界面	一组rj45 10/100mpbs		
ups界面	no		
电话界面	no		一组rj11电话语音引导
console界面	no		一组rs232设定及操作使用者
串接端口	no		
nt端口	no		
电源按键	一个主机电源开关		
电源输入	一组220v		
电源输出	2组220v	4组220v	8组220v
尺寸	160*125*45mm	332*153*45mm	445*155*45mm

