

电捕焦油器采购 安徽电捕焦油器 湖北景新达环保

产品名称	电捕焦油器采购 安徽电捕焦油器 湖北景新达环保
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区霖月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

气体的放电过程

在通常情况下气体是不导电的，但在高压电场的作用下气体内部的电子便会获得足够的能量成为自由电子而导电，电捕焦油器型号，被称为自发性电离现象。气体的自发性电离是建立在非均匀性电场中。在均匀性电场中，安徽电捕焦油器，随着电压的增加，只要其间任何一点发生电离，两极间将立即充满带电离子，整个空间的气体被击穿。此时电流急剧增加而形成火花放电。而在非均匀性电场中，电场强度则随两极间的距离增大而迅速下降。

当电捕焦油器的电晕丝断裂时会出现什么状况，电捕焦油器配件，襄阳电捕焦油器是用来除尘、除焦油的产品，那它的一次电压、一次电流、二次电压、二次电流是怎么理解的呢?在日常使用的过程中，难免会有一些故障，那对于电流电压的故障，应该怎样去解决呢?下面电捕焦油器厂家将为大家介绍电捕焦油器的故障处理方法。

它的“静电高压初级变压器”被称为是“一次电压，电捕焦油器采购，一次电流”，通常供电三相380电源。“次级高压可以达到10千伏”被称为“二次电压”，引发二次电流。因为I电捕焦油器的直流电压会对捕集的效率有所影响。根据以往的操作来看，直流电压35kv和二次电流330mA的时候，这样可以满足生产要求，通常想使电捕焦油器运行高，这样电捕焦油器的空载实验电压通常不能小于50kv。

电捕焦油器设备用于清除焦炉煤气中悬浮的焦油雾滴，广泛应用于焦化行业。除尘效率可达99%。

二、特点：1、

设备为一直立圆筒设备，壳体采用钢板卷制，壳体顶盖和底部分别为椭圆形、球形或锥形结构。2、顶盖上设有绝缘箱和馈电箱，并设有加热装置。3、

沉淀极是用钢板制成六边型蜂窝。它的焊接采用焊和工装设备进行焊接，产品质量可靠。4、

它与管式电捕焦油器相比，由于沉淀极采用蜂窝形的，结构紧凑，处理风量大，安装比较方便。5、壳体内部有喷洒装置，用以清洗电晕极和沉淀极上的焦油。

电捕焦油器采购-安徽电捕焦油器-湖北景新达环保由湖北景新达环保设备有限公司提供。湖北景新达环保设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，湖北景新达环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。