

# 连港工兵破碎锤155毫米型号YSW-30 防伪含检验高性价比

产品名称	连港工兵破碎锤155毫米型号YSW-30 防伪含检验高性价比
公司名称	中连投资控股有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 适配挖机:28-40吨 全长:1910mm
公司地址	连云港市海州区花果山南路64-22号
联系电话	15351812658 15351812658

## 产品详情

### 液压破碎锤的操作事宜（二）

- 1.液压破碎锤与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量须符合液压破碎锤的技术参数要求，液压破碎锤的“P”口与主机高压油路连接，“A”口与与主机回油路连接。
- 2.液压破碎锤工作时的佳液压油温度为50-60度，高不得80度。否则，应减轻液压破碎锤的负载。
- 3.液压破碎锤使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。一般地区使用YB-N46或YB-N68抗磨液压油，寒冷地区使用YC-N46或YC-N68低温液压油。液压油过滤精度不低于50micro;m。
- 4.新的和修理的液压破碎锤启用时须重新充氮气，其压力2.5、0.5MPa。
- 5.钎杆柄部与缸体导向套之间须用钙基润滑脂或复合钙基润滑脂进行润滑，且每台班班加注。
- 6.液压破碎锤工作时须先将钎杆压在岩石上，并保持压力后才开动破碎锤，不允许在悬空状态下启动。
- 7.不允许把液压破碎锤当撬杠使用，以免折断钎杆。
- 8.使用时液压破碎锤及纤杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。
- 9.被破碎对象已出现破裂或开始产生裂纹时应停止破碎锤的冲击，以免出现有害的“空打”。
- 10.液压破碎锤若要长期停止使用时应放尽氮气，并将进、出油口密封，切铁在高温和-20度以下的环境下存放。

## 液压破碎锤的型号及选型

1) 液压破碎锤型号中的数字，可能表示挖掘机机重或斗容，也可能表示液压锤重量，或钎杆直径，或液压锤冲击能。在多数情况下，数字与它表示的含义并不是一一对应的，常常是一个数量范围。而且有时液压锤的参数已经改变了，但型号仍不变，这使得型号数字的含义更为模糊。更有甚者，资料数据与实际数据不符，用户要多加注意。

2) 液压锤与挖掘机的匹配，对挖掘机用户而言，主要考虑的是重量的匹配，也要校验动力匹配。对其它承载机械而言，动力匹配与重量匹配同等主要。根据别的用户的经验选配液压锤，也是可以的。