

PP PPH-T03-H中石化 PP F401

产品名称	PP PPH-T03-H中石化 PP F401
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中石化 型号:PPH-T03-H 产地:中国
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

PP PPH-T03-H中石化 PP F401

PP PPH-T03-H中石化 PP F401

Amodel A-4122 HR WH 117聚二甲苯酰胺22% 玻璃纤维增强材料Solvay Specialty Polymers产品说明：HR AMODEL
范围内具有高强度、高刚度、低吸湿性、优异的耐化学性和优异的电性能。快速结晶、高流动性，可缩短加工
Novamid 2934A聚酰胺66/6共聚物DSM Engineering Plastics产品说明：Novamid 2934A是一种聚酰胺66/6共聚物（尼
2934A的典型应用领域为:电影

Stanyl TW300聚酰胺 46DSM Engineering Plastics产品说明：Stanyl TW300是一种聚酰胺 46（尼龙 46）材料。该产
TW300的典型应用领域为:汽车行业

YUNGSOX PP 3504抗冲击共聚聚丙烯Formosa Polypropylene产品说明：YUNGSOX PP 3504是一种聚丙烯扩冲击共
3504的主要特性有: 高刚度 共聚物 耐冲击 耐热 典型应用领域包括: 电气用具 工程/工业配件 汽车行业 容器 食品

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/OQ1020C/沙伯基础（原GE）用途：其它 特性备注：光学 重要参数：熔体流动速率:70
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/GN2301F/LG化学用途：纤维级 特性备注：无卤 耐热性高 重要参数：熔体流动速率:5 g
MPa 硬度:120 热变形温度:145

PP PPH-T03-H中石化 PP F401
Minlon 73GM40 NC010矿物增强尼龙树脂40% 玻璃矿物杜邦高性能聚合物产品说明：40%矿物/玻璃纤维增强聚
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/2325N/台塑美国特性备注：具有良好的稳定性和高刚性和冲击强度。优点是良好的加
g/cm3 缺口冲击强度:1.3 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:4.5 % 弯曲模量:1517 MPa 硬度:104

Ultramid A3HG5聚酰胺6625% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品说明：Ultramid A3HG5是25%玻璃纤维增
Grilon TSGZ-15聚酰胺66/6共聚物15% 玻璃纤维增强材料EMS-GRIVORY产品说明：Grilon TSGZ-15是一种聚酰胺
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilon TSGZ-15的主
Hanwha Total PP FH44聚丙烯 韩华道达尔石化有限公司。产品说明：FH44是一种阻燃聚丙烯化合物，具有高度
杜邦 73G30L NC010尼龙树脂30% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说明：30%玻璃纤维增强聚酰胺6
NORYL GTX树脂GTX951WA新型高流量GTX，专为配电箱、继电器箱和接线盒等引擎盖下应用而设计。开发名
Pebax 5533 SD 01聚醚嵌段酰胺Arkema产品说明：Pebax 5533 SD 01是一种聚醚嵌段酰胺（PEBA-醚）产品。它可
优良的脱模剂

TECHNYL STAR SX 218 V60 BLACK Z聚酰胺660% 玻璃纤维增强材料苏威工程塑料产品说明：TECHNYLSTAR聚
[PA46 TW241F12 重要参数：密度:1.27 g/cm3 吸水率:2.9 % 成型收缩率:1.5 % 弯曲模量:3100 MPa 热变形温度:200](#)
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/F2003/台湾化纤特性备注：特性：延伸延伸高透明、高刚性 FDA Compliance：Yes重要
% 弯曲模量:1323 MPa 硬度:100 热变形温度:105 PP PPH-T03-H中石化 PP F401
PA6 RFN16 用途：其它 特性备注：经润滑 重要参数：密度:1.41 g/cm3 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:110 拉伸
Durethan BKV 40 000000聚酰胺640% 玻璃纤维增强材料LANXESS Corporation产品说明：PA 6，40%玻璃纤维，注
杜邦高性能聚合物ZytelHTN 51G50HSL BK083聚对苯二甲酸乙酰胺（PPA）聚合物，热塑性，聚对苯二甲酸乙酰胺
BK083是一种50%玻璃纤维增强、热稳定、润滑的高性能聚酰胺树脂。它也是一种PPA树脂。