

PP S700 中石化 PP

产品名称	PP S700 中石化 PP
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中石化 型号:S700 产地:中国
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

S700 PP | 聚丙烯#百折胶|软胶 扬子石化规格级别：纤维产品用途：可用作工程塑料，适用于电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。备注说明：具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30 -140 。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、氯化碳氯仿等接触有腐蚀作用。 PP S700 中石化 PP

S700 物性表

基本性能 额定值 单位 测试方法

优等品|合格品|优等品 10-18|8.4-18|12-16

拉伸性能 额定值 单位 测试方法

优等品|优等品|合格品 32.0| 31.0| 29.0

撕裂性能 额定值 单位 测试方法

一等品|优等品|合格品 0.02| 0.01| 0.03

鱼眼 (0.4mm)

一等品|合格品|优等品 20| 30| 10

色粒

优等品|合格品|优等品 10| 20| 5

鱼眼 (0.8mm)

一等品|合格品|优等品 5| 8| 3

等规指数

优等品|合格品|一等品 96.0| 96.0| 96.0

PP S700 中石化 PP

TECHNYL A 218 V20 BLACK 61聚酰胺6620% 玻璃纤维增强材料Solvay Engineering Plastics产品说明：TECHNYLA PC(聚碳酸酯#防弹胶)/ML-3104ZLP/日本帝人 用途：管材级,光学级,照明灯具 重要参数：密度:1.2 g/cm³ 成型收缩率:0.5% 缺口冲击强度:53 kJ/m² 热变形温度:130 MPa 硬度:77

Ultramid B3S聚酰胺6巴斯夫公司产品说明：易于流动，精细结晶注塑级非常快速的处理。生产的零件包括薄壁注射件。LUBRICOMP LUBRICOMP RZL36LUBRICOMP RZL36是一种基于PA 66树脂的 LUBRICOMP，含有磨碎玻璃、P 10%。Novamid 1010C2聚酰胺6DSM Engineering Plastics产品说明：Novamid 1010C2是一种聚酰胺6（尼龙6）材料。该材料用于制造PC(聚碳酸酯#防弹胶)/GP1006FL/LG化学 用途：其它 重要参数：熔体流动速率:22 g/10min 密度:1.21 g/cm³ 成型收缩率:0.5% 热变形温度:130

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SH1401/李长荣化工（福聚）特性备注：复合材料合金，共聚，填充滑石粉35%，高刚性。重要参数：断裂伸长率:3.2% 弯曲模量:2138 MPa 硬度:88 热变形温度:131

LEXAN

EXL1132T聚碳酸酯（PC）硅氧烷共聚物树脂是一种紫外线稳定透明注塑（IM）级，具有额外的释放性能。与LEXAN EXL1132T树脂是一种通用产品，有透明色和不透明色两种颜色可供选择，可能是广泛应用的理想选择。PP S700杜邦 73G30T NC010尼龙树脂30% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说明：30%玻璃纤维增强，钢化，聚酰胺66。LupoySR3108FC系列聚碳酸酯LG化学有限公司。产品说明：无卤阻燃，光反射，仅白色应用LCD背光单元零件。lubricop LUBRICOMP RFN18SXS lubricop RFN18SXS是一种基于含有玻璃纤维MOS2的尼龙66树脂的 LUBRICOMP。特性备注：特性：超高耐冲击，嵌段共聚 FDA Compliance：Yes重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min 密度:0.9 g/cm³

LNP THERMOCOMP DX11355 compound聚碳酸酯SABIC创新塑料亚太区产品说明：这是一种基于PC的化合物。PA6 PFI12R 用途：其它 特性备注：经润滑 重要参数：密度:1.19 g/cm³ 成型收缩率:0.5% 缺口冲击强度:53 拉伸强度:80 MPa lubricop LUBRICOMP RFL26S lubricop RFL26S是一种基于尼龙66树脂的 LUBRICOMP，含有30%玻璃纤维、10%聚酰胺66。

Ultramid A3WG10聚酰胺6650% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品说明：Ultramid A3WG10是一种50%玻璃纤维增强材料。Durethan AKV 35 H2.0 901510聚酰胺6635% 玻璃纤维增强材料LANXESS GmbH产品说明：PA 66，35%玻璃纤维，

VESTAMID E E40-S3聚酰胺12赢创工业公司产品说明：典型应用：无噪音齿轮、密封件、运动鞋功能元件、热塑性弹性体。PA12弹性体是聚酰胺弹性体中重要的亚类，属于热塑性弹性体（TPE）中日益重要的材料类别。由于其优异的性能，PA12段和聚醚段组成的嵌段共聚物。富含PA12的产品具有PA12的主要性能，而随着聚醚含量的增加，弹性体特性也随之改变。杜邦 101L NC010尼龙树脂杜邦高性能聚合物产品说明：非增强聚酰胺66