

自流平型双组份聚硫密封胶施工条件 AB组份配置比例

产品名称	自流平型双组份聚硫密封胶施工条件 AB组份配置比例
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

自流平型双组份聚硫密封胶施工条件 AB组份配置比例

聚硫建筑密封膏施工方法

- 1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2) 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求。
- 3) 嵌填聚硫建筑密封膏：按A：B=10：1的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；密封膏嵌填后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4) 为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

为确保防水施工质量,施工时须具备如下施工条件.

- (1) 混凝土结构须是干燥的,混凝土结构的含水率应小于8*.
- (2) 气象条件：施工气温为15~30 ,施工时气温高于50或低于5时,原则上不能进行施工.需要施工时,要采取措施.如气温过低时,可加热密封胶.雨天不能施工,需要施工时,要采取措施.

以上介绍的材料就先介绍到这里，实体企业，希望可以帮到您选到合适适宜的产品，价格方面可面议或电议，请你可能放心选购。