

Ab组份聚氨酯密封胶使用方法 双组份结构胶产品质量

产品名称	Ab组份聚氨酯密封胶使用方法 双组份结构胶产品质量
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

Ab组份聚氨酯密封胶使用方法 双组份结构胶产品质量

双组份聚氨酯密封胶组成结构：

双组份聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色胶状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。

双组份聚氨酯密封胶使用方法：

双组份聚氨酯密封胶成品的好坏，与聚氨酯原料的质量、温度及操作成型条件有密切的关系，温度对泡沫的稳定性，起发固化时间及密度影响很大，特别是冬季，车间室温不低于20℃，好有恒温室，在25℃的情况存放24小时，使其充分热化、稳定。

聚氨酯密封胶按白料黑料（A、B料）按一定配比，充分混合均匀，双组份聚氨酯密封胶密度和时间我公司可按客户工艺的具体要求进行调整。

冬季由于气温低，白料和模具好给予预热，车间操作温度不低于18—20℃，黑料适当多一点，以免泡沫发酥发脆，影响产品质量。物体表面好给予清洗，以便提高粘接性能。

无论机发或手发每次投料不宜过多，等上次原料起发固化后再倒料。太阳能热水器内筒壁好用塑料薄膜或涂油，以防变形。聚氨酯泡沫有很强的吸湿性，成品一定要注意防潮，以防收缩。聚氨酯密封胶白料使用时，好进行滚动，以防有沉淀。

双组份聚氨酯密封胶主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

经验之谈，希望可以帮到您选到合适适宜的产品，产品型号规格均可定制，根据工程定制，可预估批发价格，质量可靠，请您放心选购。