

BOPP F300M 中石化 双向拉伸PP

产品名称	BOPP F300M 中石化 双向拉伸PP
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中石化 型号:F300M 产地:中国
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

F300M BOPP | 双向拉伸聚丙烯#茂名石化规格级别：薄膜产品用途：主要应用于具有高挺度、高透明性能的内外层包装薄膜领域，也广泛用于生产印刷复合用平膜、消光膜、珠光膜、合成纸和烟膜等产品，通常用来制作商标印刷、印刷复合、食品饮料包装、香烟包装和胶粘带等。BOPP F300M 中石化双向拉伸PP

F300M 物性表

物理性能	3.0
拉伸屈服强度	30
悬臂梁缺口冲击强度 (23)	40
箕梳摆锤额定值	94
灰分	0.02

鱼眼

(0.7-1.5mm)

30

(0.2-0.7mm)

500

BOPP F300M 中石化 双向拉伸PP

PC IR2600 用途：其它 特性备注：脱模性能良好、一般目的、粘度高 重要参数：熔体流动速率:6 g/10min 密度

MPa 弯曲模量:2200 MPa 硬度:120 维卡软化点:150 热变形温度:130

Durethan BG 30 X 000000聚酰胺630% 玻璃珠\玻璃纤维\LANXESS Corporation产品说明：PA6,30%玻璃纤维/玻璃珠

Ultramid A3WGM53 BK20560聚酰胺6640% 玻璃矿物BASF Corporation产品说明：Ultramid A3WGM53

BK20560是一种40%玻璃/矿物增强、着色黑色、注塑成型等级的高刚度零件，具有良好的尺寸稳定性和表面光滑

Amilan CM1011G-30聚酰胺630% 玻璃纤维增强材料Toray Resin 产品说明AmilanCM1011G-30是一种聚酰胺6（尼

主要特性为:阻燃/额定火焰。BOPP F300M 中石化 双向拉伸PP

RilsanBMNO P20 TLD 聚酰胺 11 法国阿科玛 产品说明：RilsanBMNO P20 TLD是一种由可再生资源生产的聚酰胺

TAIRIPRO K1035 聚丙烯均聚物 台塑公司 产品说明：FCFC PP树脂K1035符合UL、FDA、RoHS and 环境保护证书

LNP THERMOCOMP RF00CSXZ compound聚酰胺6660% 玻璃纤维增强材料SABIC Innovative Plastics产品说明：L

RF00CSXZ是一种基于含60%玻璃纤维的再生尼龙66树脂的化合物。这种材料的附加特性包括：热稳定。也称为

Miramid DB2010CW聚酰胺6 20% 玻璃珠; 10% 玻璃纤维增强材料BASF Leuna GmbH

Globalene SJ3032聚丙烯合金Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.产品说明：Globalene SJ3032是一种聚丙烯合金

通过 ROHS 认证 加工性能良好 耐冲击 典型应用领域包括: 电气/电子应用 电气用具 房屋 家庭应用

(PC(聚碳酸酯#防弹胶)/1302-05/LG化学 用途：电子电器,板材级,光学级 重要参数：熔体流动速率:4.6 g/10min

PC DMX9455A 用途：电子电器,汽车部件,电动工具,运动器材 特性备注：共聚物、耐刮擦性、阻燃性能 重要参

% 弯曲强度:120 MPa 弯曲模量:2600 MPa 硬度:108 维卡软化点:139 热变形温度:119 透光率:88 % BOPP F300M

7022L1 PC | 聚碳酸酯#防弹胶三菱工程塑料规格级别：注塑

Durethan BKV 15 H2.0 DUS008 901510聚酰胺615% 玻璃纤维增强材料LANXESS Corporation产品说明：PA6,15%玻

VESTAMID LLX9102聚酰胺12赢创工业公司 产品说明：性抗静电和导电聚酰胺12化合物 特性：高粘度，导电，

12化合物的性能，以适应许多应用的要求。赢创的VESTAMIDL化合物包括一系列根据处理器和用户要求定制的

LNP LUBRICOMP RCL36 compound聚酰胺6630% 碳纤维增强材料SABIC Innovative Plastics产品说明：LNP LUBRI

66树脂的化合物。新增功能包括：导电，内部润滑。也称为：LNP*路博康*化合物RCL4036产品再订购名称：R

IRY2200PC | 聚碳酸酯#防弹胶日本出光 规格级别：注塑备注说明：特性：低粘度、防火等级新V-0

LNP LUBRICOMP RFN18S compoun聚酰胺66玻璃纤维增强材料SABIC Innovative Plastics产品说明：LNP

LUBRICOMP*RFN18S是一种基于尼龙66树脂的化合物，含有玻璃纤维MOS2。这种材料的附加特性包括：热稳

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/6145O/台塑美国用途：家用电器特性备注：尺寸稳定性良好,刚性良好,抗冲共聚物,抗

缺口冲击强度:96 拉伸强度:29 MPa 断裂伸长率:6 % 弯曲模量:1340 MPa 热变形温度:59

Iupilon ECF2030R日本三菱 ECF2030R型是一种聚碳酸酯（个人计算机）材料,含有的填充物为30% 碳纤维增强材

Genestar GN2450聚酰胺 9T45% 玻璃纤维增强材料Kuraray Co., Ltd.产品说明：GN2450具有高强度和高模量。它非