

# 数字式接地电阻测试仪 接地电阻测量仪表

产品名称	数字式接地电阻测试仪 接地电阻测量仪表
公司名称	长沙市天心区确立仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:接地电阻测量仪表 品牌:华谊 型号:MS2302
公司地址	长沙市天心区新开铺路174号润丰园13栋601房。
联系电话	86-073185503818;13308415467 13667310423

## 产品详情

类型	接地电阻测量仪表	品牌	华谊
型号	MS2302	测量范围	40 ( M )
测试电压	37 ( V )		

一般特征：

数字式显示且带模拟条显示。

二极法和三极法两种接地电阻测量模式。

接地电阻测量是采用恒流转换法，电流约为3ma,测试电压约为47v，800hz。

接地电压测量采用平均值整流法。

具有手动/自动量程功能。

最大值/最小值/平均值测量和相对值测量。

自动关机功能。

具有数据保存功能可以保存100组测量数据。

带背光，具有低电压显示。

电源：1.5v ( aa ) × 6。

技术指标：

	范围	精度
接地电阻	40w	$\pm 2\% \pm 30$ 字
	400w	$\pm 2\% \pm 3$ 字
	4000w	$\pm 2\% \pm 3$ 字
对地电压	50v(ac)	$\pm 3\% \pm 5$ 字