

热施工防水接缝材料PVC胶泥 聚氯乙烯胶泥配置质量

产品名称	热施工防水接缝材料PVC胶泥 聚氯乙烯胶泥配置质量
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

热施工防水接缝材料PVC胶泥 聚氯乙烯胶泥配置质量

通用名称：

塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料等等。

产品说明：

聚氯乙烯胶泥系以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。

施工方法:

f1、聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

f2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

f3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，高温不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

f4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清除干净，以免影响新填缝料的配制质量。

热施工材料聚氯乙烯胶泥就先介绍到这里，实体企业，质量可靠，请您放心选购。价格方面可根据工程定制的多少进行合理的报价，小编也会持续更新产品信息，还请多多支持我们这样的公司。