日本三丰高度仪,测高仪,三丰代理价格

产品名称	日本三丰高度仪,测高仪,三丰代理价格
公司名称	天津泰美嘉国际贸易有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三丰 型号:318-221DC 产地:日本
公司地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼504-48
联系电话	022-88987268 13752335828

产品详情

光栅式测微仪 支持自动化仪表及专用量具的配套使用

因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更,恕不另行通知。

318-221DC

VL-50-B

318系列 Litematic (台式低测力测高仪)

VL-50-B/50S-B

Litematic (台式低测力测高仪)的超低测力为0.01N,用于测量易变形工件和精度零件。

通过使用 Litematic特性, 0.15N和 1N型能够以特定测量力进行测量, 而0.01N 型适用于测量易损工件。

电动测杆上/下运动,并在测针触碰到工件时停下。然后在恒定测力下测量大值、小值和溢出值。

分辨力: 0.01m, 大测量范围: 50mm。

测量系统 VL-50-B集成显示型和 VL-50S-B独立显示型,均可用。

VL-50-B的测量工作台使用陶瓷制成,无腐蚀,更易于维护和储存。

测杆由低热膨胀材料制成,不宜受到温度变化影响。

电机使用寿命约10万次(标准),不适用高频度联机使用。

规格

货号 318-221DC 318-222DC 318-223DC 318-226DC 318-227DC 318-228DC

型号 VL-50-B VL-50-15-B VL-50-100-B VL-50S-B VL-50S-15-B VL-50S-100-B

测量范围 0 - 50mm

分辨力 0.01 / 0.1 / 1.0m

显示装置 8位数字 / 14mm字符高度(无记录)

检测方法 反射型线性编码器

行程 51.5mm (使用标准测头)

精度 (20C)*1 (0.5+L/100)m L=任意测量长度 (mm)

精度保证温度*2

 $20 \pm 1C$

重复精度*1

=0.05m

测力 *1

0.01 0.15N*3

1N*3

0.01N 0.15N*3

测杆进

给速度

测量 约2mm/s或 4mm/s (参数可变)

快进约8mm/s

标准测头 3mm 硬质合金 (固定螺丝: M2.5 (P=0.45) x 5) No.901312

测量工作台 100 (陶瓷、带槽、可移除) —

输入 脚踏开关输入(当使用可选脚踏开关)外部控制

输出 Digimatic输出 /RS-232C 输出 (可变参数)

额定

功率

电源电压 85 - 264V AC (取决于 AC适配器)

功耗 12 W (12V, 1A)

标准附件 AC适配器: No.357651, 电源线 / 接地: No.02ZAA040

内六角扳手 (2个,用于固定测头和移除固定支架)

*1: 使用标准测头进行正常测量。

*2: 应减小温度变化,避免冷、热空气直吹。

*3: 0.15N, 1N为出厂设置。