

# PC 烟台万华 FR2820T

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PC 烟台万华 FR2820T                |
| 公司名称 | 东莞市屹立塑胶有限公司                    |
| 价格   | 16.80/千克kg                     |
| 规格参数 | 品牌:烟台万华<br>型号:FR2820T<br>产地:烟台 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼    |
| 联系电话 | 13600271293 13600271293        |

## 产品详情

PC 烟台万华 FR2820T

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸应力

70

MPa

ISO 527-2

伸长率(断裂)

120

%

弯曲模量

2300

ISO 178

弯曲强度

97

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

720

J/m

ASTM D256

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

127

ISO 75-2/A

维卡软化点

147

ASTM D1525

光学性能

透射率

89

ASTM D1003

电子行业

由于聚碳酸酯在较宽的温

度、湿度范围内具有良好而恒定的电绝缘性，是优良

的[绝缘材料](#)。同时，其良好的难燃性和尺寸稳定性，使其在电子电器行业形成了广阔的应用领域。

聚碳酸酯树脂主要用于生产各种食品加工机械，电动工具外壳、机体、支架、冰箱冷冻室抽屉和真空吸尘器零件等。而且对于零件精度要求较高的计算机、视频录像机和彩色电视机中的重要零部件方面，聚碳酸酯材料也显示出了极高的使用价值。