

橡胶加工厂粉尘爆炸筛选 深圳粉尘爆炸极限检测

产品名称	橡胶加工厂粉尘爆炸筛选 深圳粉尘爆炸极限检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

橡胶加工厂粉尘爆炸筛选 深圳粉尘爆炸极限检测

粉尘爆炸极限检测仪适用于粉尘浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测，以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测。已有千台以上仪器在全国各地使用，得到用户好评。仪器符合劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准。仪器必须具有《防爆合格证》、《制造计量器具许可证》。主要特点：

可直读颗粒物质量浓度（mg/m³），1分钟出结果，或根据用户需要任意设定采样时间；

测量快速、准确、检测灵敏度高；设计了自校系统,仪器性能稳定可靠；

具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能，确保光学系统不受污染；实现了软件自动调零；

具有与计算机双向通讯功能，可通过PC机进行数据处理，打印出曲线及表格；具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能；主要技术指标检测灵敏度：低灵敏度 0.01mg/m³

；测定范围：低灵敏度 0.01 ~ 100 mg/m³

；测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1、2、5、10分钟及调时档（任意设定采样时

间）；重复性误差：±2%；测量精度：±10%显示屏：带标识4位液晶显示器；存贮：可循环存储999

组数据；定时采样：可设定测量时间1~999秒及采样次数1~999次输出接口：PC机通讯接口（RS232）及
打印机输出接口环境温度：0~40（储存温度-20~60）电
源：交直流两用，配充电电池及充电器尺寸：192×69×140 mm重量：1.4Kg