

PC 山东鲁西化工 1609 特性无色透明;耐热;抗冲击

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PC 山东鲁西化工 1609 特性无色透明;耐热;抗冲击 |
| 公司名称 | 东莞市屹立塑胶有限公司 |
| 价格 | 16.80/千克kg |
| 规格参数 | 品牌:山东鲁西化工 型号:1609 产地:山东 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼 |
| 联系电话 | 13600271293 13600271293 |

产品详情

PC 山东鲁西化工 1609 特性无色透明;耐热;抗冲击

用途

电子电器;建材领域;汽车制造;航空航天;理疗器械;食品包装;光学材料
特性

无色透明;耐热;抗冲击;良好的机械性能;良好的光学
形式

粒子
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

1.2

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

3

g/10 min

ISO 1133

收缩率 - 流动

0.5到0.7

%

ASTM D955

吸水率 (饱和, 23 ° C)

0.2

ISO 62

分子量

35000

机械性能

拉伸应力

ISO 527

断裂

72

MPa

屈服

60

伸长率(断裂)

> 20

弯曲模量

2300

ISO 178

拉伸模量

2400

弯曲强度

90

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

82

kJ/m

ISO 179

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 4.0mm)

135

° C

ISO 75

耐低温

-45

可燃性

UL 阻燃等级

UL 94

1.5 mm

HB

UL 94

电气性能

体积电阻率

3.0E17

ohms · cm

IEC 60093

介电强度

30

kV/mm

IEC 60243-1

介电常数

1 MHz

2.7

IEC 60250

耗散因数

IEC 60250

0.015
光学性能
雾度(3.2mm)

< 0.5

ASTM D1003
透射率(3.2mm)

89
黄色指数(380-780nm)

< 0.4

ISO 17223

PC 山东鲁西化工 1609 特性无色透明;耐热;抗冲击