

# 正瑞塑业诚信商家 虾池防渗土工膜 赣州防渗土工膜

产品名称	正瑞塑业诚信商家 虾池防渗土工膜 赣州防渗土工膜
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

## 产品详情

两布两膜是复合防渗土工膜的一种。以塑料薄膜作为防渗基材，与土工布热复合而成的防渗材料。它的防渗主要取决于塑料薄膜的防渗性能。用布有：短纤土工布、长丝土工布、编织布等。两布两膜的规格：宽幅：1-6米、卷长：50-100米，单位面积质量：按照订单可制作500-2500g/m<sup>2</sup>。

接缝方式有： 搭接：搭接宽度宜大于15cm； 热焊：宜于稍厚的土工膜基材，土工材料防渗土工膜，焊缝搭接宽度不小于10CM。

两布两膜的用途：用于水利、交通、隧道、机场、冶金尾矿、垃圾处理场、屋面防渗等各种加筋防渗工程。

特殊规格可按客户要求定做生产，欢迎广大客户来人来电考察指导工作。

广泛应用于藕池等地方施工注意事项:

- 1) 材料入场与铺设：在材料进场之前，定做防渗土工膜，要按要求对膜材料进行质量检验，确保入场材料符合质量要求
- 2) 搭接长度：应检查膜与膜之间的焊接搭接情况，保证有10cm长的搭接。
- 3) 焊接部位：焊接前必须检查被焊的搭接两片膜、膜的搭接焊接部分与下垫层，确保无划伤、无污点、无水分或其他妨碍焊接或施工质量的地方。
- 4) 焊接剂：焊接剂应与焊接膜材料相同。
- 5) 气候条件：焊接的环境温度范围为0-40 。

只有严格按照施工注意事项完成施工，才能保证产品的功效和性能。

聚乙烯土工膜在生产过程中，质检人员要按批次及时对土工膜进行抽检，虾池防渗土工膜，检测的项目包括以下三方面：

- 1，赣州防渗土工膜，聚乙烯土工膜的外观、物理性能包括：单位面积质量测定、幅度测定、厚度测定。
- 2，聚乙烯土工膜的力学性能包括：宽条拉伸试验、梯形撕破强力试验、CBR顶破强力试验、落锥试验等。
- 3，聚乙烯土工膜的水力性能试验包括：垂直渗透性能试验、耐静水压试验等。

正瑞塑业诚信商家(图)-虾池防渗土工膜-赣州防渗土工膜由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事红地毯，一次性地毯，拉绒地毯的厂家，欢迎来电咨询。