

上海中效过滤器 美特净化 废气处理中效过滤器

产品名称	上海中效过滤器 美特净化 废气处理中效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化初效过滤器可以清洗吗? 初效过滤器一般情况下是可以清洗的，G系列初效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。有些初效过滤器是不能清洗的，比如纸框初效过滤器，GC（活性炭过滤器），喷漆房中效过滤器，GT（耐高温粗效过滤器）这几种过滤器一般都是一次性的，不能清洗。什么时候可以对初效过滤器清洗或更换？当满足以下三种情况的任意一种就可以。

- 1、空调净化系统运行时，当初、中效过滤器压差的数值约为初始压差值的二倍时。
- 2、洁净(区)室环境采取甲醛熏蒸消毒前。
- 3、空调净化系统运行时，当初、中效过滤器压差低于初始压差数值或无压差时。

初效过滤器和中效过滤器的清洗过程及注意事项：1、普通化学类：将滤纸拆下，轻轻抖动，倒出滤袋内的灰尘和异物后，板式中效过滤器，用饮用水浸泡约不超过20分钟，捞出，用饮用水边冲洗、边轻轻拍打洗涤，直至清洗水澄清。在洁净区域内平坦晾干后，自习检查滤袋，如有破损，及时更换滤袋。2、菌素类：将滤袋拆下，放入配置好的1%碳酸钠溶液中，浸泡10分钟灭活，将袋内的异物清除干净后，用饮用水边冲洗、边轻轻拍打洗涤，直至清洗水澄清。在洁净区域内平坦晾干后，自习检查滤袋，废气处理中效过滤器，如有破损，及时更换滤袋。

德州美特净化板式可清洗初效过滤器

产品特性：

- 1.低阻力;
- 2.可耐水洗；
- 3.采用板式铝合金框架，配ABS塑料角或者铝合金角；
- 4.采用覆网的聚酯纤维滤料，使产品有更低的阻力和更大的容尘量。

使用环境：

1.高温：93

2.高湿度：100RH

材料明细：

1.框架：铝合金

2.框架厚度：21mm、25mm、46mm、96mm.

3.滤料：聚酯合成纤维

4.连接角：坚固耐高温SBS塑料角/铝合金角

5.加强筋：热镀锌方形铁丝网

应用场所：

1.空调与通风系统的预过滤

2.洁净室集中通风空调系统和回风过滤；

3.一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统

贴心订制：根据需求，为您量身订造贴心产品。

选择空气过滤器滤网厂家的基础技巧：技巧一：注重技巧 相信大家都知道空气过滤网都是有使用寿命的，在使用过程当中，一旦滤网出现破损的情况，或者使用寿命短的话，会影响整体的使用质量，上海中效过滤器，不仅要频繁更换增加成本，还会造成很多不必要的麻烦，所以在选择厂家的时候，要注意他们提供滤网的整体质量，只有先保证质量，才能再看其他的内容。技巧二：看成熟度 由于行业的快速发展，市场当中拥有很多口碑比较好的厂家，当然也有很多想要浑水摸鱼的厂家存在，所以大家在选择的时候，要选择成熟度口碑皆佳的厂家，因为一个厂家拥有好的口碑，是通过长期发展和积累的，并且口碑也代表他们是否被这个行业所认可。技巧三：选择过滤器 好的过滤器是需要时间来沉淀的，而且好不仅代表它获得了用户的认可，还代表它拥有良好的口碑，虽然过滤器价格会高一些，但是它能提高设备的整体使用质量，增加使用的整体收益，节约使用成本，整体算下来是非常划算的

上海中效过滤器-美特净化-废气处理中效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美特净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。