

刷卡门禁系统安装脱机门禁机

产品名称	刷卡门禁系统安装脱机门禁机
公司名称	武汉市佳锐晟科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:佳锐晟
公司地址	洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦7层11室（注册地址）
联系电话	18120584659

产品详情

嵌入式门禁系统

一般嵌入到楼宇对讲系统的门口机中，与楼宇对讲系统一起完成对特定区域内的人员通行进行管理，可在公司大门、花园小区、楼栋大门等各种人员出入场所使用。本机采用目前先进的非接触式IC卡技术和计算机网络监控技术，以非接触式IC卡代替我们日常使用的“钥匙”或“通行证”，使用方便快捷，补充了楼宇对讲系统不具备IC卡门禁功能的缺陷。

二.产品技术参数

1. 产品型号: DAIC-MJD0102
2. 使用DC 12-24V \pm 10%/1A单电源工作,工作电流<200mA，不包括驱动电锁的电流；
3. 1路开门按钮输入、1路电锁控制输出；
4. 使用环境: 温度：- 20-60C，相对湿度：20%-95%，不结霜；
5. 系统使用Mifare1卡，单张卡操作时间小于0.2秒；

6. 联网方式：采用RS-485方式，最大传输距离1200米；
7. 非接触式IC卡的读写距离：50~100mm，钥匙扣IC卡略有减少；
8. 可管理10万张用户卡,脱机能存储1400条开门记录，最多能存储1000条黑名单，存储记录在掉电情况下可保证10年内不丢失。
9. 尺寸：控制板（集成了天线板）L95 × W58 × H10mm

三.产品性能特点

1. 支持多种开门方式：刷卡、远程开门；
2. 通讯方式：RS485，标准通讯距离1200米，特殊情况增加中继器可延长；
3. 联网状态下：非法闯入、门锁被破坏等情况出现时，系统会发出实时报警信息传输到管理中心电脑；
4. 可灵活设定持卡人的开门权限、开门时间、有权开门的区域时段；
5. 可支持各种电锁；
6. 联网状态下：可选配图像抓拍及电子地图功能，刷卡时可抓拍图像并保存，可防止代刷卡；
7. 联网状态下：中心管理系统可以遥控电锁开关；
8. 可支持多条件灵活组合查询通记录、按不同顺序对报表数据排序、支持报表数据打印及导出到文件功能；
9. 完全支持脱机运行（智能）和灵活组网；
10. 本系统为开放式、积木式的结构