

万向轮移动20千瓦低噪音柴油发电机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 万向轮移动20千瓦低噪音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 型号:GT-20TSI 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

万向轮移动20千瓦低噪音柴油发电机 欧洲狮柴油发电机励磁方式:提供励磁电流的电源，来自发电机外部的称为他励，来自发电机本身的称为自励。他励和自励统称为励磁方式。他励方式分为并激式和复激式两种类型；自励方式分为凸极式逆序磁场励磁、交流励磁机励磁、电抗移相式相复励磁、谐振式相复励磁、三次谐波励磁、可控硅励磁等多种类型。

柴油发电机需要装设定速调速器，保证负荷变化时柴油机的转速基本不变。功能特点：

安装方便，可加热发动机。

不受机型限制，适用于任何水冷式发动机。

内置长效水泵，整机寿命更长，不影响发动机散热和暖风温度。

自动控制温度，缺水时温控器应在30秒内切断电源，有效控制加热过程，预热只需20分钟，柴油发电机加热后发动机运行平稳，节省燃油，减少污染。

型 号：GT-20TSI

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450*865*1205（mm）

净 重：580/680（kg）

欧洲狮动力采用无刷励磁，AVR调压，ATS，控制器等很好技术。具有省油，低排放，工作稳定，使用寿命长等优点。外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；

在柴油发电机组充电过程中要注意哪些在运行过程中，需要对其进行充电，充电的时候需要注意哪些事项呢？

- 1、工作时要穿好防护用具，严防酸液飞溅伤人。
- 2、电解液容器要用瓷器或大玻璃瓶，禁止使用铁、铜、锌等金属容器，严禁把蒸馏水倒入硫酸内，以防引起爆炸。
- 3、充电时要找准蓄电池的正、负极，把线柱和接柱夹紧，防止因混线短路而引起火灾、爆炸和反充电等事故。
- 4、充电中，要经常检查壳盖透气情况，防止由于气孔闭塞，蓄电池内部压力上升，而导致蓄电池外壳损坏。
- 5、不准在充电间用短路的方法检查蓄电池的电压，防止迸出火花造成事故。
- 6、充电间要保持通风良好，不准将电解液泼洒、渗漏在地上，蓄电池架上的电解液应随时冲洗干净。
- 7、维修交流电路时，必须切断电源，严禁带电作业。