

# 远程云控制启动30KW柴油发电机

产品名称	远程云控制启动30KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-30TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

远程云控制启动30KW柴油发电机 三相柴油发电机组主要由柴油机、发电机以及控制系统三部分组成，进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声。排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播。减振设施，柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音。排气静音器，阻抗复合型静音器的采用，大大降低了废气排放出时的噪音。

- 1.提高柴油发电机组冷却水的温度。提高冷却水的温度能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会降低,从而减少运动阻力,达到省油的效果。
- 2.保持柴油发电机组 好供油角 供油角偏移会造成供油时间过晚,导致耗油量大增。
- 3.保证柴油发电机组不漏油。柴油机输油管常因接头面不平,垫片变形或损坏而存在漏洞现象,这时采取以下方法能够有效解决上述问题：将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,矫正油管接头；增设柴油回收装置,用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,引导回油流入油箱。

型 号：GT-30TSI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：32KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450\*865\*1205（mm）

净 重：580/680（kg）

欧洲狮柴油发电机全智能双电源自动切换控制柜引进新的微处理技术，采用工业级的元器件装配销售，安全可靠；控制屏采用按钮开关控制，操作直观方便。自切换柜的基本功能包括“切换”、“监控”、

“保护”与“充电”，可以适应各种功率的单相三相发电机组的监控、供电及配电使用。

柴油发电机的供油泵时间检测与调整需要做的步骤如下：

- 1) 将喷油泵安装到试验台上，封住回油口，连接进油管，将供油齿杆固定在供油位置，启动试验台，排净空气，拧紧放气螺栓；
- 2) 将试验台供油压力调至2.5MPa;
- 3) 调整量油筒高度，连接标准喷油器的高压管；
- 4) 将调速器上操纵臂置于全负荷位置，同时使前面缸柱塞处于下止点位置，旋转油泵位置，均匀的转动刻度盘。