

油品测试低温测试箱（带物联网）

产品名称	油品测试低温测试箱（带物联网）
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

油品测试低温测试箱（带物联网）

北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽美的售后为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻质体系，严格把关产量，确保代理商和用户无后顾之忧。公司恒温箱、干燥柜、冰箱、保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

油品测试低温测试箱（带物联网）福意联公（FUYI.LIAN）以顾客为的理念贯通于每一个合作环节，无论是售前咨询还是售中解惑，乃至售后服务，我们越来越注意顾客的重要性。因此，以顾客为的理念已远远超出为顾客服务的范畴，而上升到‘福意联’发展的战略高度，成为福意联不可忽视的关键理念。北京福意联有限公在长期的销售实践中，形成了独特的市场优势：产品齐全、合理、信息反馈及时、并能随时随地保障外商直接、周到、完善的售后服务。福意联公将立足于研事业，服务于广大实验室工作者，来公实地考察，我们全体员工将为您提供优良的服务！北京福意联有限公简介：我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的，周到的服务，的为生存根本，我们始终坚持以用户上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷压缩机
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上 , 节省空间
- 4、体积小 , 方便搬动
- 5、温度可调控 , 可在2-48度调节
- 6、大手把 , 可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计 ,
- 8、下有底脚 , 可方便的调平箱体
- 9、内采用LED直流灯 , 光线柔和 , , 省电
- 10、内采用直流风机 , 箱内温度均匀 , 波动小 , 噪声低(40dB(A) , 省电
- 11、可调搁架 , 方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板 , 耐腐蚀易清理。

福意联多功能医用恒温箱FYL-YS-430L参数简介 :

型号 : FYL-YS-50LK 温度 : 4 ~ 38 外型尺寸 : 430 × 480 × 510
mm型号 : FYL-YS-100L 温度 : 4 ~ 38 外型尺寸 : 480 × 490 ×
840mm型号 : FYL-YS-138L 温度 : 4 ~ 38 外型尺寸 : 540 × 55
0 × 840mm型号 : FYL-YS-150L 温度 : 2 ~ 48 外型尺寸 : 595
× 570 × 865mm型号 : FYL-YS-230L 温度 : 2 ~ 48 外型尺寸 :
595 × 590 × 1215mm型号 : FYL-YS-280L 温度 : 2 ~ 48 外型尺
寸 : 595 × 570 × 1445mm型号 : FYL-YS-310L 温度 : 2 ~ 48 外
型尺寸 : 595 × 695 × 1315mm型号 : FYL-YS-430L 温度 : 2 ~ 48
外型尺寸 : 595 × 680 × 1805mm型号 : FYL-YS-151L 温度 : 0 ~ 100
外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm型号 : FYL-YS-281L 温度 : 0 ~ 100
外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm型号 : FYL-YS-431L 温度 : 0 ~ 10
0 外型尺寸 : 595 × 675 × 1795mm型号 : FYL-YS-828L 温度 : 2

~ 48 外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm 型号：FYL-
YS-1028L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：1265 × 680 × 2150mm

油品测试低温测试箱（带物联网）

期临床研究室配有超低温冰箱、低温冰箱、高速冷冻离心机等仪器设备，抢救室配有可移动抢救车，备有抢救和简易抢救设备，并配备心电监护仪、心电图机、除颤仪和呼吸机等具有生命体征与功能的设备，设有供氧和负压吸引装置。抢救设备状态良好，以保障受试者的医疗安全。

油品测试低温测试箱（带物联网）