

## 耐高温/PA12 法国阿科玛63R53 注塑级耐低温用弹性体工

产品名称	耐高温/PA12 法国阿科玛63R53 注塑级耐低温用弹性体工
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA12 型号:63R53 产地:法国阿科玛
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

### 产品详情

PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。PA12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构以及轴承等。PA12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等。水量表，自动洒水系统（尺寸安定/耐湿性/抗UV），光织及电线外皮（耐磨/防白蚁/防齿动物/介电性稳定/易加工），球拍护罩（耐冲击/耐候性佳/耐磨损/易染色/易加工），机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件（与金属合模）手工具握把外皮（高绝缘性/耐压/耐冲击/易加工），汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头（耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱）。