

# 水泥仓料位计厂家一体超声波液位计 4-20mA防腐水位液位传感器物位仪 超声波液位计

产品名称	水泥仓料位计厂家一体超声波液位计 4-20mA防腐水位液位传感器物位仪 超声波液位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	990.00/台
规格参数	品牌:济宁同创 安装方式:法兰连接 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

### 水泥仓料位计厂家一体超声波液位计 4-20mA防腐水位液位传感器物位仪 超声波液位计

#### 水泥仓料位计安装管道位置的选择

水泥仓料物位计为了使流量计工作可靠稳定，在选择管道安装位置时应注意以下几点要求；

- 水泥仓料物位计传感器可在垂直管道、水平管道或倾斜管道上安装，但要求二电极的中心连线处于水平状态
- 水泥仓料物位计电磁流量计工作时，始终要求测量管内充满被测介质。水平安装时，为了确保这一点，必要时传感器安装位置的标高可以略低于管道的标高
- 水泥仓料物位计流量计安装需要满足前后直管段的要求，常规场合下，流量计入口前段保留10DN，流量计出后后端保留5DN。

在过程自动化仪表与装置中，流量仪表有两大功用：作为过程自动化控制系统的检测仪表

和测量物料数量的总量表。

水泥仓料物位计流量仪表选型可以从五个方面进行考虑，这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下：

1、水泥仓料物位计仪表性能方面：

准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等；

2、水泥仓料物位计流体特性方面：温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容，等熵指数；

3、安装条件方面：管道布置方向，流动方向，检测件上下游侧直管段长度、管道口径，维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等；

4、水泥仓料物位计环境条件方面：

环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等；

5、水泥仓料物位计经济因素方面：

仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。