

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器

产品名称	精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:设计制造来图加工
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器相邻工厂指除精细化工企业以外的不同类工厂。若相邻工厂有相关的标准规定时，应按严格要求执行。企业消防站与相邻工厂的间距应符合有关标准的规定。

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器分母为与高层民用建筑的防火间距，分子为与其他建筑的防火间距。

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器至或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物）的防火间距与至铁路防火间距相同，其中全厂性重要设施（企业消防站除外）至或工业区铁路编组站（铁路中心线或建筑物）的防火间距不应小于25m。至厂外铁路线、公路、或工业区铁路编组站的防火间距除应符合本规定外，尚应符合铁路、交通部门的有关规定。

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器对精细化工企业的安全距离有特殊要求的相邻工厂、港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场、地区输油、输气管道，通航江、河、海岸边等应按有关规定执行。

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器液化烃储罐与相邻工厂或设施的防火间距，应按表中液化烃储罐的总容积（ $V_{总}$ ）或单罐容积（ $V_{单}$ ）中较严格者确定。液化烃储罐与110kV~220kV架空电力线路的防火间距应为1.5倍塔杆高，且不应小于40m，与330kV~1000kV的防火间距不应小于100m。

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器丙类可燃液体储罐与相邻工厂或设施的防火间距不应小于甲、乙类液体储罐防火间距的75%。当甲、乙类和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，其总容积应按5m丙类液体相当于1m甲、乙类液体折算。丙类生产设施与相邻工厂或设施的防火间距不应小于甲、乙类生产设施防火间距的75%。

精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器固定容积可燃气体储罐的总容积应按储罐几何容积（m）和设计储存压力（压力，105Pa）的乘积计算。

当相邻工厂围墙内为丁、戊类危险性设施时，精馏塔厂家，精馏塔企业，精馏塔公司，菏泽花王容器全厂性重要设施与相邻工厂围墙或用地边界线防火间距不应小于20m。